





2P・2E・30AF				3P・3E・30AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
GB-32E				GB-33E				型式					
100-200V				100-200V		415V		定格電圧					
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間					
15mA		30mA		15mA		30mA		●15mA		30mA		定格感度電流	
15A	32E1515	32E1530		15A	33E1515	33E1530		33E15154		33E15304		定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
20A	32E2015	32E2030		20A	33E2015	33E2030		33E20154		33E20304			
30A	32E3015	32E3030		30A	33E3015	33E3030		33E30154		33E30304			
8,200				8,600				メーカー希望小売価格(円)					
A 140(150) B 70 C 49 D 69 				A 140(150) B 70 C 49 D 69 				 ()内端子カバー付寸法					
2.5				2.5				100V 定格					
								100/200V 遮断容量					
2.5				2.5				200V (kA)					
						1.5		415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式					
22				22				接続可能最大電線(mm ²)					
●100mA(15Aは不可)				●100mA(15Aは不可)		●100mA、●200mA		中感度形					
—				—		—		時延形					
												SD 裏面形 接続方式	
												FP 埋込形	
												AX 補助スイッチ	
												AL 警報スイッチ	
												TBL テストリード線引出し	
可能				可能				TB 端子台					
別売(LC-20)				別売(LC-20)				LC キャップ式 ハンドルロック					
—				—				HL 施錠式					
—				—				HA 外部操作ハンドル					
—				—				BA バリア					
付 属				付 属				TMC 表面形 端子カバー					
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形					
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式					
0.50				0.55				重量(kg)					
20				20				一梱入数					
P.377 [4], P.381 [4]				P.377 [4], P.381 [4]				特性, 寸法図記載ページ					

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～■適合圧着端子一覧表はP.371



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-32E	GB-33E	GB-32E	GB-33E
メーカー希望小売価格(円)	9,400	10,400	13,140	14,140