




Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF			3P・3E・50AF				
型式		GB-52E			GB-53E				
定格電圧		100-200V			100-200V		415V		
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流		15mA		30mA	15mA		30mA	●15mA	30mA
定格電流 ・ ご注文品番		15A	52E1515	52E1530	15A	53E1515	53E1530	53E15154	53E15304
		20A	52E2015	52E2030	20A	53E2015	53E2030	53E20154	53E20304
		30A	52E3015	52E3030	30A	53E3015	53E3030	53E30154	53E30304
		40A	52E4015	52E4030	40A	53E4015	53E4030	53E40154	53E40304
		50A	52E5015	52E5030	50A (18kW)	53E5015	53E5030	53E50154	53E50304
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。									
メーカー希望小売価格(円)		10,100			10,700				
外観及び外形寸法(mm)		 A 140(150) B 70 C 49 D 69			40A以上モータ保護兼用  A 140(150) B 70 C 49 D 69				
()内端子カバー付寸法									
定格	100V	2.5			2.5				
遮断容量	100/200V								
(kA)	200V	2.5			2.5				
	415V						1.5		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)		22			22				
中感度形		●100mA(15Aは不可)			●100mA(15Aは不可)		●100mA, ●200mA		
時延形		—			—		—		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	■	■	■	●		
		埋込形 FP	●	■	■	■	●		
	補助スイッチ	AX	●		●	■	●		
	警報スイッチ	AL	●		●	■	●		
	テストリード線引出し	TBL	●		●	●	●		
	端子台	TB	可 能		可 能				
	キャップ式	LC	別売(LC-20)		別売(LC-20)				
	ハンドルロック	HL	—		—				
	外部操作ハンドル	HA	—		—				
	バリア	BA	—		—				
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁				
重量(kg)		0.50			0.55				
一梱入数		20			20				
特性, 寸法図記載ページ		P.377 ⑤, P.381 ④			P.377 ⑤, P.381 ④				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～■適合圧着端子一覧表はP.371



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセルY7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-52E	GB-53E	GB-52E	GB-53E
メーカー希望小売価格(円)	11,300	12,500	15,040	16,240