




2P・2E・60AF			3P・3E・60AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-62E			GB-63E				型式
100-200V			100-200V		415V		定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間
15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流
60A	62E6015	62E6030	60A (15kW)	63E6015	63E6030	63E60154	63E60304
							定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
11,100			11,600				メーカー希望小売価格(円)
 A 140(150) B 70 C 49 D 69			 モータ保護兼用 A 140(150) B 70 C 49 D 69				外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
2.5			2.5				100V 定格
							100/200V 遮断容量
2.5			2.5		1.5		200V (kA)
							415V
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式
22			22				接続可能最大電線(mm²)
●100mA			●100mA		●100mA、●200mA		中感度形
—			—		—		時延形
●	■		■	■	●		SD 裏面形 取付可能付属装置
●	■		■	■	●		FP 埋込形 接続方式
●	■		●	■	●		AX 補助スイッチ
●	■		●	■	●		AL 警報スイッチ
●	●		●	●	●		TBL テストリード線引出し
可 能 別売(LC-20)			可 能 別売(LC-20)				TB 端子台
—			—				LC キャップ式 ハンドルロック
—			—				HL 施錠式
—			—				HA 外部操作ハンドル
—			—				BA バリア
付 属 裏面形付属			付 属 裏面形付属				TMC 表面形 端子カバー
熱動電磁			熱動電磁				BTC 裏面形
0.55			0.60				引外し方式
20			20				重量(kg)
P.377〔6〕, P.381〔4〕			P.377〔6〕, P.381〔4〕				一梱入数
							特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～■適合圧着端子一覧表はP.371



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-62E	GB-63E	GB-62E	GB-63E
メーカー希望小売価格(円)	12,820	14,180	16,560	17,920