



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・75AF			3P・3E・75AF			
型式		GB-72E			GB-73E			
定格電圧		100-200V			100-200V		415V	
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内			
定格感度電流		15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA
定格電流 ・ ご注文品番		75A	72E7515	72E7530	75A (18.5kW)	73E7515	73E7530	73E75154 73E75304
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。								
メーカー希望小売価格(円)		15,200			15,800			
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法 A 175 (229) B 80 C 60 D 82 			モータ保護兼用  A 175 (229) B 80 C 60 D 82			
定格	100V	5.0			5.0			
遮断容量	100/200V							
(kA)	200V	5.0			5.0			
	415V						2.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)、●ソルダレス端子方式			圧着端子方式(圧着端子付属)、●ソルダレス端子方式			
接続可能最大電線(mm²)		60(ソルダレスは50)			60(ソルダレスは50)			
中感度形		●100mA, ●200mA			●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA	
時延形		●0.3秒(100mA)			●0.3秒(100mA)		●0.3秒(100mA, 200mA)	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●		■	●		■	●
	埋込形 FP	●		■	●		■	●
	補助スイッチ AX		●		●		■	●
	警報スイッチ AL		●		●		■	●
	テストリード線引出し TBL		●		●		●	●
	端子台 TB	可 能			可 能			
	キャップ式 LC	—			—			
	ハンドルロック 施錠式 HL		●				●	
	外部操作ハンドル HA	HA-205			HA-205			
	バリア BA	別 売			別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属			
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁			
重量(kg)		0.90			1.0			
一梱入数		5			5			
特性, 寸法図記載ページ		P.377 7, P.382 5			P.377 7, P.382 5			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～■適合圧着端子一覧表はP.371

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.365



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-72E	GB-73E	GB-72E	GB-73E
メーカー希望小売価格(円)	18,040	20,060	22,660	24,680