


2P・2E・100AF				3P・3E・100AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-102E				GB-103E				型式		
100-200V				100-200V		415V		定格電圧		
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間		
15mA		30mA		15mA		30mA		●15mA	30mA	定格感度電流
50A	—	102E0530	50A (11kW)	103E0515	103E0530	103E05154	103E05304	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		
60A	102E0615	102E0630	60A (15kW)	103E0615	103E0630	103E06154	103E06304			
75A	102E0715	102E0730	75A (18.5kW)	103E0715	103E0730	103E07154	103E07304			
100A	102E1015	102E1030	100A (22kW)	103E1015	103E1030	103E10154	103E10304			
19,650				20,800				メーカー希望小売価格(円)		
 A 175 (229) B 80 C 60 D 82				 モータ保護兼用 A 175 (229) B 80 C 60 D 82				 ()内端子カバー付寸法		
5.0				5.0				100V 定格		
								100/200V 遮断容量		
5.0				5.0				200V (kA)		
						2.5		415V		
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式		
60				60				接続可能最大電線(mm ²)		
●100mA(50Aは不可), ●200mA(50Aは不可)				●100mA, ●200mA(50Aは不可)		●100mA, ●200mA		中感度形		
●0.3秒(100mA) 50Aは不可				●0.3秒(100mA)		●0.3秒(100mA, 200mA) 100Aは不可		時延形		
●		■		●		●		SD 裏面形 接続方式		
●		■		●		●		FP 埋込形		
●				●		●		AX 補助スイッチ		
●				●		●		AL 警報スイッチ		
●				●		●		TBL テストリード線引出し		
●				●		●		TB 端子台		
可 能				可 能				LC キャップ式 ハンドルロック		
—				—				HL 施錠式		
●				●				HA 外部操作ハンドル		
HA-205				HA-205				BA パリア		
別 売				別 売				TMC 表面形 端子カバー		
付 属				付 属				BTC 裏面形		
裏面形付属				裏面形付属				引外し方式		
熱動電磁				熱動電磁				重量(kg)		
0.95				1.1				一梱入数		
5				5				特性, 寸法図記載ページ		
P.377  , P.382 				P.377  , P.382 						

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～■適合端子一覧表はP.371
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.365



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-102E	GB-103E	GB-102E	GB-103E
メーカー希望小売価格(円)	22,490	25,060	27,110	29,680