




極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・125AF			3P・3E・125AF				
型式		GB-122E			GB-123E				
定格電圧		100-200V			100-200V		415V		
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流		30mA		●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	
定格電流 ・ ご注文品番	()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	125A	122E1230	122E12W1	100A (22kW)	123E1030	123E10W1	123E10304	123E10W14
					125A (30kW)	123E1230	123E12W1	123E12304	123E12W14
メーカー希望小売価格(円)		19,650			20,800				
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法			モータ保護兼用 				
定格	100V	14			14				
遮断容量	100/200V								
(kA)	200V	10			10				
	415V						7.5		
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm ²)		60			60				
中感度形		●100mA, ●200mA, ●50/100/200mA			●100mA(100Aは不可), ●200mA(100Aは不可), 50/100/200mA				
時延形		●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)			●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)100Aは不可				
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD								
	埋込形 FP								
	補助スイッチ AX								
	警報スイッチ AL								
	テストリード線引出し TBL								
	端子台 TB	可 能			可 能		可 能		
	キャップ式 LC	—			—		—		
	ハンドルロック 施錠式 HL								
	外部操作ハンドル HA	HA-205			HA-205				
	バリア BA	別 売			別 売				
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属		付 属		
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属		裏面形付属		
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁				
重量(kg)		1.1			1.2				
一梱入数		5			5				
特性, 寸法図記載ページ		P.377 [9], P.383 [6]			P.377 [9], P.383 [6]				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～ ■適合圧着端子一覧表はP.371

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.365 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-122E	GB-123E	GB-122E	GB-123E
メーカー希望小売価格(円)	25,250	28,200	32,750	35,700