



2P・2E・150AF			3P・3E・150AF					極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-152E			GB-153E					型式
100-200V			100-200V		415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内					動作時間
30mA		●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流	
150A	152E1530	152E15W1	150A (37kW)	153E1530	153E15W1	153E15304	153E15W14	
							定格電流 ・ ご注文品番	
							()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
26,400			28,000					メーカー希望小売価格(円)
A 200 (270) B 90 C 60 D 82 			A 200 (270) B 90 C 60 D 82  モータ保護兼用					外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
14			14					100V 定格
								100/200V 遮断容量
10			10					200V (kA)
					7.5			415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)					標準接続方式
60			60					接続可能最大電線(mm²)
●100mA, ●200mA, ●50/100/200mA			●100mA, ●200mA, 50/100/200mA					中感度形
●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)			●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100, 200mA)					時延形
								SD 裏面形 接続方式
								FP 埋込形
								AX 補助スイッチ
								AL 警報スイッチ
								TBL テストリード線引出し
可 能			可 能					TB 端子台
—			—					LC キャップ式 ハンドルロック
								HL 施錠式
HA-205			HA-205					HA 外部操作ハンドル
別 売			別 売					BA バリア
付 属			付 属					TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属					BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁					引外し方式
1.2			1.3					重量(kg)
5			5					一梱入数
P.377 10, P.383 6			P.377 10, P.383 6					特性, 寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～ ■適合圧着端子一覧表はP.371
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.365 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-152E	GB-153E	GB-152E	GB-153E
メーカー希望小売価格(円)	32,000	35,400	39,500	42,900