


3P・3E・250AF				3P・3E・400AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-253E				GB-403S				型式	
100-200V		415V		200-415V				定格電圧	
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間	
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA		100/200/500mA		定格感度電流	
250A 253E2530	250A 253E25W2	250A 253E25304	250A 253E25W24	■250A 403S2530		■250A 403S25W2		定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
				300A (75kW) 403S3030		300A (75kW) 403S30W2			
					●350A 403S3530		●350A 403S35W2		
					400A 403S4030		400A 403S40W2		
41,000				82,800	89,400	82,800	89,400	メーカー希望小売価格(円)	
A 239 (329) B 105 C 60 D 82 				A 336 A' 402 B 150 C 103 D 132  標準A仕様  B仕様				外観及び外形寸法(mm)	
22								100V	定格
18				35				100/200V	遮断容量
10				18				200V	(kA)
415V								415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式(標準A仕様)P.385参照				標準接続方式	
150				—				接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA, ●200mA, ●500mA, 100/200/500mA				●100mA, ●200mA, ●500mA, 100/200/500mA				中感度形	
●0.3秒 (100mA, 200mA, 500mA) [50/100/200mA]		●0.3秒 (100mA, 200mA) [50/100/200mA]		●0.3秒 (100mA, 200mA, 500mA, 50/100/200mA)				時延形	
■		●		■		●		SD	裏面形
■		●		■		●		FP	埋込形
□		●		□		●		AX	補助スイッチ
□		●		□		●		AL	警報スイッチ
●		●		●		●		TBL	テストリード線引出し
可 能				可 能				TB	端子台
—				—				LC	キャップ式
●				●				HL	施錠式
HA-205				HA-402				HA	外部操作ハンドル
別 売				電源側付属				BA	パリア
付 属				別売(TMC-5C), B仕様は不可				TMC	表面形
裏面形付属				裏面形付属				BTC	裏面形
熱動電磁				熱動電磁				端子カバー	
2.2				11				引外し方式	
1				1				重量(kg)	
P.377 ⑫, P.384 ⑦				P.378 ⑬, P.385 ⑧				一梱入数	
								特性, 寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～ ■適合圧着端子一覧表はP.371

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.365



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-253E	GB-403S 250A,300A	350A,400A	GB-253E	GB-403S 250A,300A	350A,400A
メーカー希望小売価格(円)	48,380	99,300	105,900	54,480	106,500	113,100