




単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付** **OCなし**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF	
型式	■GBU-3・1EA		■GBU-53・1KA		■GBU-53・1E		■GBU-63・1KA	
定格電圧	100/200V		100/200V		100/200V		100/200V	
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流・ご注文品番	30A U301EA3015E 30A U301EA3030E		30A U5301KA3030V 40A U5301KA4015V 40A U5301KA4030V 50A U5301KA5015V 50A U5301KA5030V		30A U5301E3015V 30A U5301E3030V 40A U5301E4015V 40A U5301E4030V 50A U5301E5015V 50A U5301E5030V		60A U6301KA6015V 60A U6301KA6030V	
メーカー希望小売価格(円)	9,200		11,700		11,700		12,600	
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)  () 内端子カバー付寸法 A 80 B 90 C 40 D 57		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80		(過電圧検出リード線付)  A 140(150) B 70 C 49 D 69		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80	
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	8		22		22		22	
中感度形	—		—		—		—	
時延形	—		—		—		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	●	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—	●	—	—	—
	補助スイッチ	AX	—	●	—	—	●	—
	警報スイッチ	AL	—	●	—	—	●	—
	テストリード線引出し	TBL	—	●	—	—	●	—
	端子台	TB	—	可能(縦形)	—	—	可能(縦形)	—
	キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-KA)	別売(LC-20)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	—
	ハンドルロック	HL	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—	—	—	—	—
	バリア	BA	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	裏面形付属	—	—	—
引外し方式	熱 動		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)	0.21		0.42		0.55		0.43	
一梱入数	20		10		20		10	
特性, 寸法図記載ページ	P.379 ^③ , P.380 ^③		P.379 ^② , P.395 ^⑧		P.377 ^⑤ , P.381 ^④		P.379 ^② , P.395 ^⑧	

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。過電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問合せください。
- 注1. GBU-3・1EAは正接続用と、逆接続用とがあります。ご注文の際、ご指定ください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート: マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GBU-53・1E	GBU-53・1E
メーカー希望小売価格(円)	13,500	17,240