





3P・2E・100AF		3P・2E・125AF		3P・2E・150AF		3P・2E・225AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●GBU-103・1E		●GBU-123・1E		●GBU-153・1E		●GBU-223・1E		型式
100/200V		100/200V		100/200V		100/200V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間
15mA	30mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流
100A U10301E101V	100A U10301E103V	125A U12301E1230V	125A U12301E12W1V	150A U15301E1530V	150V U15301E15W1V	150A U22301E1530V 175A U22301E1730V 200A U22301E2030V 225A U22301E2230V	150A U22301E15W1V 175A U22301E17W1V 200A U22301E20W1V 225A U22301E22W1V	定格電流 ・ ご注文品番
22,500		24,300		29,400		39,700		メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付)  A 175(229) B 80 C 60 D 82		(過電圧検出リード線付)  A 200(270) B 90 C 60 D 82		(過電圧検出リード線付)  A 200(270) B 90 C 60 C 82		(過電圧検出リード線付)  A 239(329) B 105 C 60 D 82		外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー寸法
5.0		10		10		18		100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式
60		60		60		150		接続可能最大電線(mm ²)
—		標準仕様		標準仕様		標準仕様		中感度形
—		—		—		—		時延形
●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置
●		●		●		●		FP 埋込形
—		—		—		—		AX 補助スイッチ
●		—		—		—		AL 警報スイッチ
—		—		—		—		TBL テストリード線引出し
—		—		—		—		TB 端子台
—		—		—		—		LC キャップ式 ハンドルロック
●		●		●		●		HL 施錠式
HA-205		HA-205		HA-205		HA-205		HA 外部操作ハンドル
別 売		別 売		別 売		別 売		BA パリア
付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
1.1		1.2		1.3		2.1		重量(kg)
5		5		5		1		一梱入数
P.377 ⑧, P.382 ⑤		P.377 ⑨, P.383 ⑥		P.377 ⑩, P.383 ⑥		P.377 ⑪, P.384 ⑦		特性, 寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。

■単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。

■過電圧検出リード線付が標準仕様です。

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	GBU-103・1E	GBU-123・1E	GBU-153・1E	GBU-223・1E	GBU-103・1E	GBU-123・1E	GBU-153・1E	GBU-223・1E
メーカー希望小売価格(円)	26,760	31,700	36,800	47,080	31,380	39,200	54,600	53,180