





極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・250AF		3P・2E・400AF		3P・0E・30AF	
型式	●GBU-253・1E		●GBU-403・1S		●GTU-3・1EA	
定格電圧	100/200V		100/200V		100/200V	
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	30mA	50/100/200mA	100/200/500mA		15mA	30mA
定格電流・ ご注文品番	250A U25301E2530V	250A U25301E25W1V	300A U40301S30W2V	400A U40301S40W2V	30A GTU301EA3015	30A GTU301EA30E
					OCなし	OCなし
メーカー希望小売価格(円)	43,200		86,900	93,900	6,500	
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 239 (329) B 105 C 60 D 82		(過電圧検出リード線付)  A 336 A' 402 B 150 C 103 D 132		JIS互換性寸法、中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)  A 80 B 90 C 40 D 57	
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	18	35		2.5(定格短時間電流)	
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		バー端子方式		ソルダレス端子(当座金付)	
接続可能最大電線(mm ²)	150		—		8	
中感度形	標準仕様		標準仕様		—	
時延形	—		—		—	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	●	●		—	
	埋込形 FP	●	●		—	
	補助スイッチ AX	—	—		—	
	警報スイッチ AL	—	—		—	
	テストリード線引出し TBL	—	—		—	
	端子台 TB	—	—		—	
	キャップ式 LC	—	—		別売(LC-03)	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●		—	
	外部操作ハンドル HA	HA-205	HA-402		—	
	バリア BA	別 売	電源側付属		—	
端子カバー	表面形 TMC	付 属	別売(TMC-5C)		付 属	
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属		—	
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁		—	
重量(kg)	2.2		11		0.21	
一梱入数	1		1		20	
寸法図記載ページ	P.384 [7]		P.385 [8]		P.380 [3]	

- 100V/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。過電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 注1. GBU-3・1EAは正接続用と、逆接続用とがあります。ご注文の際にご指定ください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GBU-253・1E	GBU-403・1S	GBU-253・1E	GBU-403・1S
	300A	400A	300A	400A
メーカー希望小売価格(円)	50,580	103,400	56,680	117,600