


ボックスブレーカ

● 漏電遮断器組込

● 簡易防塵タイプ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・75AF		3P・3E・100AF		
型式		GB-D63E						GB-D103E				
定格電圧		100-200V						100-200V				
動作時間		0.1秒以内						0.1秒以内				
定格感度電流		30mA						30mA				
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	30A	D63E3030						75A (18.5kW)	D103E0730			
	40A			D63E4030								
	50A (11kW)			D63E5030								
	60A (15kW)					D63E6030			100A (22kW)	D103E1030		
メーカー希望小売価格(円)		22,500		24,600		25,300		32,400		37,400		
外観及び外形寸法(mm)		40A以上モータ保護兼用						モータ保護兼用				
												
		A 300 B 180 C 91 D 142						A 425 B 240 C 118 D 169				
定格	100V	2.5						5.0				
遮断容量	100/200V											
(kA)	200V	2.5						5.0				
	415V											
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm ²)		22						60				
中感度形		●100mA						●100mA, ●200mA				
時延形		—						●0.3秒(100mA)				
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形	SD	—						—			
		埋込形	FP	—						—		
	補助スイッチ	AX	●						●			
	警報スイッチ	AL	●						●			
	テストリード線引出し	TBL	●						●			
	端子台	TB	可 能						可 能			
	キャップ式	LC	—						—			
	ハンドルロック 施錠式	HL	標準装備						標準装備			
引外し方式		熱動電磁						熱動電磁				
組込遮断器		GB-33E		GB-53E		GB-63E		GB-73E		GB-103E		
重量(kg)		3.05		3.05		3.10		6.9		7.0		

■適合圧着端子一覧表はP.371 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～

■ボックス塗装色：マンセル5Y7/1。

■粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

(標準装備)

①ハンドル上部の突起部を押して、②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、③施錠しロック完了です。

