

時延形／特殊周波数用

時延形漏電遮断器 (動作時間0.3秒±50%)

■時延形漏電遮断器は、漏洩電流検知から遮断まで一定の遅れ時間を持たせたものです。これを上位遮断器として使用する

ことにより、事故回路のみ遮断でき他回路への波及を防止することができます。
(漏電選択遮断)

適用定格電圧			100-200Vの場合				415Vまたは200-415Vの場合(2Pは除く)			
型式	定格電圧	電流	100mA	200mA	500mA	感度切替形	100mA	200mA	500mA	感度切替形
GBL-73E(72E)	100-200(100/200)V、415V	75A	●				●415V	●415V		
GBL-103E(102E)	100-200(100/200)V、415V	50A	● 2Pは不可				●415V	●415V		
		60A	●				●415V	●415V		
		75A	●				●415V	●415V		
		100A	●							
GBL-123E(122E)	100-200(100/200)V、415V	125A	●	●		●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
GBL-153E(152E)	100-200(100/200)V、415V	150A	●	●		●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
GBL-223E(222E)	100-200(100/200)V、415V	150A	●	●	●	●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
		175A	●	●	●	●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
		200A	●	●	●	●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
		225A	●	●	●	●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
GBL-253E	100-200(100/200)V、415V	250A	●	●	●	●50/100/200mA	●	●		●50/100/200mA
GBL-403S	200-415V	300A					●	●	●	●50/100/200mA
		400A					●	●	●	●50/100/200mA

■動作時間0.3秒以外の動作時間につきましては別途お問合せください。

■2Pは「100-200Vの場合」に対応します。

時延形漏電遮断器価格表 ●本体価格に下記価格をプラスしてください。

●受注品

適用器種	GB-72E・73E	GB-102E・103E	GB-122E・123E	GB-152E・153E	GB-222E・223E	GB-253E	GB-403S
メーカー希望小売価格(円)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

特殊周波数用漏電遮断器

フレーム	適用器種	定格電流(A)	定格電圧(V)	定格感度電流(mA)	動作時間(秒以内)
30AF	GB-32E・33E	15、20、30	100、200	30、100	0.1
50AF	GB-52E・53E	40、50	100、200	30、100	0.1
60AF	GB-62E・63E	60	100、200	30、100	0.1
75AF	GB-72E・73E	75	100、200	30、100、200	0.1
100AF	GB-102E・103E	100	100、200	30、100、200	0.1
125AF	GB-122E・123E	125	100、200	30、100、200	0.1
150AF	GB-152E・153E	150	100、200	30、100、200	0.1
225AF	GB-222E・223E	150、175、200、225	100、200	30、100、200、500	0.1
250AF	GB-253E	250	100、200	30、100、200、500	0.1

テンパールの漏電遮断器は50Hz/60Hzが標準仕様です。

●表の漏電遮断器については特殊周波数(100Hz～400Hz)に対応できるよう、製作可能です。ご注文の際には周波数をご指定ください。

(注)過電流動作特性は400Hzにおいて時延引外し電流が約80%に、瞬時引外し電流が約2倍程度に変化しますので、使用にあたってはご注意ください。

特殊周波数用漏電遮断器価格表 ●本体価格に下記価格をプラスしてください。

●受注品

適用器種	GB-32E・33E	GB-52E・53E	GB-62E・63E	GB-72E・73E	GB-102E・103E	GB-122E・123E	GB-152E・153E	GB-222E・223E	GB-253E
メーカー希望小売価格(円)	900	1,050	1,150	1,600	2,150	2,150	2,800	3,700	4,000