


ケースカバー付電磁開閉器／押しボタン開閉器



ケースカバー付電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.444

型式	適合電動機容量 (kW)		サーマルリレー 中心値 RC (A)	操作コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番		メーカー希望小売価格 (円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V									
BMP-10H2A	0.2	0.4	1.2	100V	1a	■	BMP10HA021A		6,250	TR12B －1E	0.59
				200V		■	BMP10HA022A				
	0.4	0.75	2.4	100V	1a	■	BMP10HA041A		6,250		
				200V		■	BMP10HA042A				
	0.75	1.5	3.8	100V	1a	■	BMP10HA071A		6,250		
				200V		■	BMP10HA072A				
	1.5	3.7	6.8	100V	1a	■	BMP10HA151A		6,250		
				200V		■	BMP10HA152A				
	2.2	—	9.0	100V	1a	■	BMP10HA221A		6,250		
				200V		■	BMP10HA222A				
BMP-20H2A	3.7	7.5	15	100V	1a1b	■	BMP20HA371C		10,300	TR20B －1E	1.5
				200V		■	BMP20HA372C				
BMP-25H2A	5.5	11	20	100V	1a1b	■	BMP25HA551C		15,900	TR25B －1E	2.7
				200V		■	BMP25HA552C				
BMP-35H2A	7.5	15	28	100V	2a2b	■	BMP35HA751G		18,700	TR50B －1E	3.3
				200V		■	BMP35HA752G				
BMP-50H2A	11	18.5	40	100V	2a2b	■	BMP50HA111G		27,600		3.4
				200V		■	BMP50HA112G				


■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■上表は周囲温度40℃以下の適用です。

■補助接点仕様(最少定格24V, 10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A, 440V 1A

■結線例



押しボタン開閉器 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ) 113×54×43mm (0.31kg)



型式	定格	寿命		仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)
	電圧、電流	電氣的	機構的			
PM-2B	220V、3A	50万回	500万回	■	PM2B	1,250
	440V、1.5A					

