

●電動機の過負荷・拘束・欠相保護用

欠相サーマルリレー

2E

外形寸法 P.442～



型式	適合電動機容量(kw)		ヒータ仕様		仕様区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	重量 (kg)
	3φ 200V	3φ 400V	中心値(A)	調整範囲(A)				
TR12B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-10H MR-10BH MP-11H)	0.2	0.4	1.2	1.0～1.4	■	UQB02	4,550	0.1
	0.3	—	1.4	1.1～1.7	■	UQB04		
	—	0.75	1.8	1.4～2.2	■	UQB06		
	0.4	0.75	2.4	2.0～2.8	■	UQB08		
	—	—	3.0	2.4～3.6	■	UQB10		
	0.75	1.5	3.8	3.0～4.5	■	UQB12		
	—	2.2	5.0	4～6	■	UQB14		
	1.5	3.7	6.8	5.5～8.0	■	UQB16		
	2.2	—	9.0	7～11	■	UQB18		
	—	5.5	11	9～13	■	UQB20		
TR20B-2E	0.2	0.4	1.2	1.0～1.4	■	UQE02	4,980	0.15
	0.3	—	1.4	1.1～1.7	■	UQE04		
	—	0.75	1.8	1.4～2.2	■	UQE06		
	0.4	0.75	2.4	2.0～2.8	■	UQE08		
	—	—	3.0	2.4～3.6	■	UQE10		
	0.75	1.5	3.8	3.0～4.5	■	UQE12		
	—	2.2	5.0	4～6	■	UQE14		
	1.5	3.7	6.8	5.5～8.0	■	UQE16		
	2.2	—	9.0	7～11	■	UQE18		
	—	5.5	11	9～13	■	UQE20		
	3.7	7.5	15	12～18	■	UQE22		
TR25B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-25H)	5.5	11	20	16～24	■	UQH02	5,400	0.17
TR50B-2E	2.2	—	9	7～11	■	UQK02	8,760	0.25
	—	5.5	11	9～13	■	UQK04		
	3.7	7.5	15	12～18	■	UQK06		
	5.5	11	20	16～24	■	UQK08		
	7.5	15	28	22～34	■	UQK10		
	11	18.5	40	32～48	■	UQK12		
TR80B-2E	5.5	11	20	16～24	■	UQN02	10,400	0.36
	7.5	15	28	22～34	■	UQN04		
	11	18.5	40	32～48	■	UQN06		
	15	30	55	45～65	■	UQN08		
	18.5	37	67	55～80	■	UQN10		
TR150B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-100H MP-125H MP-150H)	22	45	80	65～95	■	UQQ02	12,200	0.37
	30	55	105	90～120	■	UQQ04		
	37	75	130	110～150	■	UQQ06		

■復帰方式は手動・自動兼用です。(手動復帰で出荷)

■単独取付け：12B、25B、150Bは別途お問合せください。

■標準サーマルリレー、欠相サーマルリレーともヒータ中心値が130Aを超える場合、サーマルリレーとCTの組合せとなります。