


安全ブレーカ

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF				2P・2E・30AF				2P・1E・30AF					
定格電圧	AC	110V				110/220V				110V					
	DC	100V				100V				100V					
型式		B-1EA				B-2EA				B-1H					
定格電流 ご注文品番	2A	B1EA02													
	3A	B1EA03													
	5A	B1EA05													
			6A	B1EA06			6A	B2EA06							
			10A	B1EA10			10A	B2EA10							
					15A	B1EA15			15A	B2EA15					
					20A	B1EA20			20A	B2EA20	20A	B1H20			
		30A	B1EA30			30A	B2EA30					30A	B1H30		
メーカー希望小売価格(円)		1,760		910		880		1,300		1,250		1,100		1,150	
外観及び外形寸法(mm)		 A 70 B 32 C 40 D 57  白ハンドル仕様もあります				 A 70 B 32 C 40 D 57  白ハンドル仕様もあります				 A 70 B 32 C 40 D 57  白ハンドル仕様もあります					
定格遮断容量(kA)	110V	1.0		1.5		1.5		1.5		2.5					
	110/220V							1.5							
	220V														
	460V														
	DC														
	100V	0.1		0.3		0.3		0.3		0.3					
	250V														
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)				ソルダレス端子方式(当座金付)				ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm ²)		8				8				8					
取付可能付属装置	裏面形 SD	—				—				—					
	埋込形 FP	—				—				—					
	補助スイッチ AX	—				—				—					
	警報スイッチ AL	—				—				—					
	電圧引外し装置 SHT	—				—				—					
	不足電圧引外し装置 UVT	—				—				—					
	端子台 TB	—				—				—					
	トリップボタン TRB	—				—				—					
	キャップ式 LC	別売(LC-03)				別売(LC-03)				別売(LC-03)					
	施錠式 HL	—				—				—					
	外部操作ハンドルHM、HA	—				—				—					
	機械的インターロック MI	—				—				—					
	バリア BA	—				—				—					
端子カバー	表面形 TMC	付 属				付 属				付 属					
	裏面形 BTC	—				—				—					
引外し方式		熱動電磁		熱 動		熱 動		熱 動		熱 動		熱 動		熱 動	
重量(kg)		0.09				0.10				0.11					
一梱入数		100				50				50					
特性、寸法図記載ページ		P.54①、P.58①				P.54①、P.58①				P.54②、P.58①					

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■電圧はDC24V以上でご使用ください。

安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)の白ハンドル仕様



型式	B-1EA 白ハンドル仕様		B-2EA 白ハンドル仕様	
定格電流・ご注文品番	30A B1EA30W	15A B1EA15W 20A B1EA20W	30A B2EA30W	15A B2EA15W 20A B2EA20W
メーカー希望小売価格(円)	910	880	1,300	1,250