


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF				3P・3E・30AF		2P・2E・30AF	
定格電圧	AC	220V				220V		460V	
	DC							125V(15A以上)	
型式		B-33MEA				M-3BA		B-32EB	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す M-3Bは除く	1.3A(0.2kW)	B33MEA013	15A	B33MEA150	1.3A(0.2kW)	M3BA020	3A	B32EB03	
	2.6A(0.4kW)	B33MEA026	16A(3.7kW)	B33MEA160	2.6A(0.4kW)	M3BA040	5A	B32EB05	
	3A	B33MEA030		4.2A(0.75kW)	M3BA075	10A	B32EB10		
	4.2A(0.75kW)	B33MEA042	20A	B33MEA200	5.5A(1.0kW)	M3BA100	15A	B32EB15	
	5A	B33MEA050	25A(5.5kW)	B33MEA250	7.4A(1.5kW)	M3BA150		20A	B32EB20
	5.5A(1.0kW)	B33MEA055	30A	B33MEA300	10A(2.2kW)	M3BA220	30A	B32EB30	
	7.4A(1.5kW)	B33MEA074		16A(3.7kW)	M3BA370	25A(5.5kW)		M3BA550	
	10A(2.2kW)	B33MEA100	32A(7.5kW)	B33MEA320	32A(7.5kW)	M3BA750			
メーカー希望小売価格(円)		3,690				4,130		2,590	
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用				モータ保護兼用・手元開閉器用		モータ保護兼用	
 ()内端子カバー付寸法		 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5				 A 155 B 105 C 62.3 D 72.2		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5	
定格遮断容量(kA)	110V	2.5						2.5	
AC	110/220V	2.5						2.5	
	220V	2.5				2.5		2.5	
	460V							1.5	
DC	125V							0.7(15A以上)	
	250V								
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm²)		22				22		22	
取付可能付属装置	裏面形 SD	■				—		■	
	埋込形 FP	■				—		■	
	補助スイッチ AX	■				●		●	
	警報スイッチ AL	■				●		■	
	電圧引外し装置 SHT	●				—		●	
	不足電圧引外し装置 UVT	—				—		—	
	端子台 TB	可能(縦形)				—		可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	付 属				—		付 属	
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)				—		別売(LC-KA)	
	ハンドルロック 施錠式 HL	—				—		—	
	外部操作ハンドルHM、HA	—				—		—	
	機械的インターロック MI	—				—		—	
バリア BA	—				—		—		
端子カバー	表面形 TMC	付 属				—		付 属	
	裏面形 BTC	裏面形付属				—		裏面形付属	
引外し方式		完全電磁				完全電磁		3A、5A、10A 完全電磁 15A、20A、30A 熱動電磁	
重量(kg)		0.37				0.60		0.27 完全電磁 0.22 熱動電磁	
一梱入数		10				10		40	
特性、寸法図記載ページ		P.54③、P.59③				P.54③、P.58②		P.54④、P.59③	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■適合圧着端子一覧表はP.49 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。■B-33MEA、M3BA、B32EA 3、5、10Aはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	B-33MEA	B-32EB	B-33MEA	B-32EB
メーカー希望小売価格(円)	5,570	3,840	9,130	7,380