



Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
460V		460V		460V		460V		AC DC	
		125V				125V		定格電圧	
B-33EA		B-52EB		B-53EA		B-62EB		型式	
15A	B33EA15	15A	B52EB15	15A	B53EA15	60A	B62EB60	定格電流 ご注文品番	
		20A	B52EB20	20A	B53EA20				
20A	B33EA20	30A	B52EB30	30A	B53EA30				
		40A	B52EB40	40A	B53EA40				
30A	B33EA30	50A	B52EB50	50A (11kW)	B53EA50				
3,680		4,220		5,120		5,120		メーカー希望小売価格(円)	
NEW  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		NEW  A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		NEW  40A、50Aモータ保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		NEW  A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		 外観及び外形寸法(mm) ()内端子カバー付寸法	
2.5		2.5		2.5		5.0		110V 定格	
2.5		2.5		2.5		2.5		110/220V 遮断容量	
2.5		2.5		2.5		2.5		220V AC (kA)	
1.5		1.5		1.5		1.5		460V	
		0.7				0.7		125V DC	
								250V	
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		標準接続方式	
22		22		22		22		接続可能最大電線(mm ²)	
								SD 裏面形 接続方式	
								FP 埋込形	
								AX 補助スイッチ	
								AL 警報スイッチ	
								SHT 電圧引外し装置	
—		—		—		—		UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台	
付 属		付 属		付 属		付 属		TRB トリップボタン	
別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		LC キャップ式 ハンドルロック	
—		—		—		—		HL 施錠式	
—		—		—		—		HM、HA 外部操作ハンドル	
—		—		—		—		MI 機械的インターロック	
—		—		—		—		BA バリア	
付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式	
0.30		0.22		0.31		0.23		重量(kg)	
20		40		20		40		一梱入数	
P.54[5]、P.59[3]		P.54[6]、P.59[3]		P.54[6]、P.59[3]		P.54[7]、P.59[3]		特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■適合圧着端子一覧表はP.49
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-33EA	B-52EB	B-53EA	B-62EB	B-33EA	B-52EB	B-53EA	B-62EB
メーカー希望小売価格(円)	5,560	5,460	7,000	6,940	9,120	9,000	10,540	10,490