


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・60AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・125AF	3P・3E・125AF
定格電圧	AC	460V	460V		460V	
	DC		250V		250V	
型式		B-63EA	B-102EA	B-103EA	B-122EA	B-123EA
定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す		60A (15kW) B63EA60	50A B102EA05 60A B102EA06 75A B102EA07 100A B102EA10	50A (11kW) B103EA05 60A (15kW) B103EA06 75A (18.5kW) B103EA07 100A (22kW) B103EA10	125A B122EA12	125A (30kW) B123EA12
メーカー希望小売価格(円)		6,010	12,500	13,700	17,800	19,700
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用	モータ保護兼用		モータ保護兼用	
 ()内端子カバー付寸法		 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5	 A 130(188) B 75 C 60 D 80	 A 130(188) B 75 C 60 D 80	 A 152(222) B 90 C 60 D 80	 A 152(222) B 90 C 60 D 80
2Pは3P中極をはずしたものです			2Pは3P中極をはずしたものです		2Pは3P中極をはずしたものです	
定格遮断容量(kA)	110V	2.5	7.5	5.0	14	
AC	110/220V	2.5	5.0		10	
	220V	2.5	5.0		10	
	460V	1.5	2.5		7.5	
	DC	125V		5.0		10
	250V		2.5		7.5	
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)		22	60		60	
取付可能付属装置	裏面型 SD	■	■		■	
	埋込型 FP	■	■		■	
	補助スイッチ AX	■	●	■	●	■
	警報スイッチ AL	■	●	■	●	■
	電圧引外し装置 SHT	●	●		●	
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—		—	
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	付 属	付 属		付 属	
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)	別売(LC-153EA)		別売(LC-153EA)	
	ハンドルロック					
	施錠式 HL	—	■		■	
	外部操作ハンドル HM、HA	—	HA-205		HA-205	
機械的インターロック MI	—	—		—		
バリア BA	—	別 売		別 売		
端子カバー	表面型 TMC	付 属	付 属		付 属	
	裏面型 BTC	裏面形付属	裏面形付属		裏面形付属	
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		0.33	0.50	0.65	0.70	0.75
一梱入数		20	10		5	
特性、寸法図記載ページ		P.54[7]、P.59[3]	P.54[8]、P.60[4]		P.54[9]、P.61[5]	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■適合圧着端子一覧表はP.49
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-63EA	B-102EA	B-103EA	B-122EA	B-123EA	B-63EA	B-102EA	B-103EA	B-122EA	B-123EA
メーカー希望小売価格(円)	8,750	15,600	18,100	23,400	27,100	12,310	19,600	22,100	30,100	33,700