




2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		2P・2E・400AF				3P・3E・400AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
550V				550V								AC DC 定格電圧			
250V		250V										型式			
B-222S		B-223S		B-402S				B-403S				定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す			
125A	●B222SS12	125A (30kW)	●B223SS12	250A	■B402S25	350A	●B402S35	250A	■B403S25 B仕様 (B403S25B)	350A	■B403S35 B仕様 (B403S35B)				
150A	B222SS15	150A (37kW)	B223SS15												
175A	B222SS17	175A (45kW)	B223SS17												
200A	B222SS20	200A	B223SS20	300A	B402S30	400A	B402S40	300A	B403S30 B仕様 (B403S30B)	400A	B403S40 B仕様 (B403S40B)				
225A	B222SS22	225A (55kW)	B223SS22												
33,000		36,800		50,000		64,800		57,000		72,000		メーカー希望小売価格(円)			
モータ保護兼用  A 165 B 105 C 86 D 108 2Pは3P中極をはずしたものです				モータ保護兼用  A 237 A'303 B 150 C 103 D 132 2Pは3P中極をはずしたものです								外観及び外形寸法(mm)  Aはバー端子を含む寸法			
50				50								110V 定格			
50				50								220V 遮断容量			
25				25								460V AC (kA)			
18				18								550V			
15				25				125V				DC			
10				20				250V							
圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式(標準A仕様)								標準接続方式			
150												接続可能最大電線(mm ²)			
■				■								SD 裏面形 接続方式			
■				■								FP 埋込形			
●		■		●				■		AX		補助スイッチ			
●		■		●				■		AL		警報スイッチ			
●				●				●		SHT		電圧引外し装置			
-				-				-		UVT		不足電圧引外し装置			
可能				可能				可能		TB		端子台			
付属				付属				付属		TRB		トリップボタン			
-				-				-		LC		キャップ式			
●				●				●		HL		施錠式			
HA-205				HA-402								HM、HA 外部操作ハンドル			
-				-								MI 機械的インターロック			
電源側付属				電源側付属								BA バリア			
別売(TMC-223S)				別売(TMC-5C)B仕様には不可								TMC 表面形 端子カバー			
裏面形付属				裏面形付属								BTC 裏面形			
熱動電磁				熱動電磁								引外し方式			
1.7		1.9		6.0		7.5		重量(kg)							
1				1				一梱入数							
P.55 ¹⁴ 、P.65 ⁹				P.55 ¹⁶ 、P.66 ¹⁰								特性、寸法図記載ページ			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■適合圧着端子一覧表はP.49

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD裏面形						FP埋込形					
	B-222S	B-223S	B-402S		B-403S		B-222S	B-223S	B-402S		B-403S	
			250,300A	350,400A	250,300A	350,400A			250,300A	350,400A	250,300A	350,400A
メーカー希望小売価格(円)	37,640	44,180	61,000	75,800	73,500	88,500	42,690	49,230	67,100	81,900	79,600	94,600