




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
600V				600V				AC DC		定格電圧
●B-62FA		●B-63FA		●B-102FB		●B-103FB		型式		
5A	B62FA05	5A	B63FA05	15A	B102FB01	15A	B103FB01	定格電流 ご注文品番		
10A	B62FA10	10A	B63FA10	20A	B102FB02	20A	B103FB02			
15A	B62FA15	15A	B63FA15	30A	B102FB03	30A	B103FB03			
20A	B62FA20	20A	B63FA20	50A	B102FB05	50A	B103FB05			
30A	B62FA30	30A	B63FA30	60A	B102FB06	60A	B103FB06			
40A	B62FA40	40A	B63FA40	75A	B102FB07	75A	B103FB07			
50A	B62FA50	50A	B63FA50	100A	B102FB10	100A	B103FB10			
60A	B62FA60	60A	B63FA60							
18,200		24,400		28,800		36,000		メーカー希望小売価格(円)		
2P A 130 B 52 C 60 D 84 		3P A 130 B 75 C 60 D 84		DC用はご指定ください  2P A 150 B 65 C 78 D 97.5		3P A 150 B 90 C 78 D 97.5		外観及び外形寸法(mm) 		
35		50		110V		定格		遮断容量 (kA)		
10		25		220V		AC				
2.5		10		460V						
		15		550V						
10				125V		DC				
250V										
線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式				標準接続方式		
22				38(50A以下は22)				接続可能最大電線(mm ²)		
●				●				SD 裏面形 接続方式		取付可能付属装置
●				●				FP 埋込形		
●				●				AX 補助スイッチ		
●				●				AL 警報スイッチ		
●				●				SHT 電圧引外し装置		
●				●				UVT 不足電圧引外し装置		
可能				可能				TB 端子台		
付 属				付 属				TRB トリップボタン		
別売(LC-1B)				別売(LC-2C)				LC キャップ式		
●				●				HL 施錠式		
HA-108		HA-108、HM-108		HA-106		HA-106、HM-106		HM、HA外部操作ハンドル		
●				●				MI 機械的インターロック		
別 売				電源側付属				BA バリア		
別売(TMC-1)				別売(TMC-2)				TMC 表面形		端子カバー
別売(BTC-1)				別売(BTC-2)				BTC 裏面形		
完全電磁				完全電磁				引外し方式		
0.53		0.74		1.2		1.5		重量(kg)		
1				1				一梱入数		
P.55②、P.71⑩				P.55②①、P.72⑩				特性、寸法図記載ページ		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■適合圧着端子一覧表はP.49



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD		裏面形		FP		埋込形	
	B-62FA	B-63FA	B-102FB	B-103FB	B-62FA	B-63FA	B-102FB	B-103FB
メーカー希望小売価格(円)	20,170	26,960	31,750	40,400	22,500	27,500	35,170	43,700