

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・800AF	3P・3E・800AF	4P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	4P・3E・1000AF
定格電圧	AC	600V	600V		600V	
	DC	250V	250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)	
型式		●B-803FA	●B-803FKA	●B-804FKA	●B-1003FA	●B-1004FA
定格電流 ご注文品番	700A	B803FA70	700A	B803FKA70	700A	B804FKA70
	800A	B803FA80	800A	B803FKA80	800A	B804FKA80
					1000A	B1003FA10
					1000A	B1004FA10
メーカー希望小売価格(円)		390,000	513,000	775,000	695,000	1,177,000
外観及び外形寸法(mm)		50Hz、60Hzをご指定ください		50Hz、60Hzをご指定ください		
A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法		3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194		4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194		
定格		110V			110V	
遮断容量 (kA)	AC	220V	85	125	220V	125
		460V	35	85	460V	85
		550V	18	42	550V	42
	DC	125V	40	40	125V	40
		250V	40	40	250V	40
標準接続方式		バー端子方式	バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)						
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	キャップ式 LC	－	－	－	－	－
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●	●
外部操作ハンドル HM、HA		HA-402、HM-402	HA-402、HM-402		HA-801	
機械的インターロック MI		●	●	●	●	●
バリア BA		電源側付属	電源側付属		電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)		別売(TMC-6)	
	裏面形 TBC	－	－		－	
引外し方式		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
重量(kg)		10.5	10.5	13.5	26	33
一梱入数		1	1		1	
特性、寸法図記載ページ		P.56 ²⁶ 、P.77 ²¹	P.56 ²⁷ 、P.77 ²¹		P.56 ²⁸ 、P.78 ²²	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD		裏面形		FP		埋込形			
	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA
メーカー希望小売価格(円)	414,200	540,000	820,000	734,000	1,228,000	429,500	556,000	862,000	760,000	1,272,800