







Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

3P・3E・1200AF		4P・3E・1200AF		3P・3E・1600AF		4P・3E・1600AF		3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
600V				600V(瞬時遮断式)				600V				AC		定格電圧		
250V(瞬時遮断式)				250V(瞬時遮断式)				250V(瞬時遮断式)				DC				
●B-1203FA		●B-1204FA		●B-1603FA		●B-1604FA		●B-2003F		●B-2004F		型式				
1200A	B1203FA12	1200A	B1204FA12	1000A	B1603FA10		1400A	B1604FA14	1800A	B2003F18	1800A	B2004F18	定格電流 ご注文品番			
				1200A	B1603FA12											
				1400A	B1603FA14		1600A	B1604FA16	2000A	B2003F20	2000A	B2004F20				
				1600A	B1603FA16											
864,000		1,224,000		1,083,000		1,530,000		1,230,000		1,790,000		メーカー希望小売価格(円)				
50Hz、60Hzをご指定ください				50Hz、60Hzをご指定ください				50Hz、60Hzをご指定ください				外観及び外形寸法(mm)				
3P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298 		4P A 410 A'570 B 280 C 150 D 190 D'298 		3P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298 		4P A 410 A'570 B 280 C 150 D 190 D'298 		3P A 560 A'560 B 310 C 226 D 299 D'403 		4P A 560 A'560 B 415 C 226 D 299 D'403 		A'はバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法 				
125		125		125		125		125		125		110V		定格		
85		85		85		85		85		85		220V		遮断容量 (kA)		
42		42		42		42		70		70		460V				
40		40		40		40		50		50		550V				
40		40		40		40		50		50		125V		DC		
40		40		40		40		50		50		250V				
バー端子方式				バー端子方式				裏面バースタッド方式				標準接続方式				
												接続可能最大電線(mm ²)				
●				●				●(標準)				SD 裏面形				取付可能 付属装置
●				●				●				FP 埋込形				
●				●				●				AX 補助スイッチ				
●				●				●				AL 警報スイッチ				
●				●				●				SHT 電圧引外し装置				
●				●				●				UVT 不足電圧引外し装置				
●				●				●				TB 端子台				
可能				可能				可能				TRB トリップボタン				
付属				付属				付属				LC キャップ式				ハンドルロック
-				-				-				HL 施錠式				
HA-801				HA-801				HA-1601				HM、HA 外部操作ハンドル				
●				●				●				MI 機械的インターロック				
電源側付属				電源側付属				-				BA バリア				
別売(TMC-6)				-				-				TMC 表面形				端子カバー
-				-				-				BTC 裏面形				
熱動可調整電磁				瞬時遮断式				熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)				引外し方式				
26		33		37		49		70		87		重量(kg)				
1		1		1		1		1		1		一梱入数				
P.56 ²⁹ 、P.78 ²⁹				P.56 ³⁰ 、P.79 ²³				P.56 ³¹ 、P.80 ²⁴				特性、寸法図記載ページ				

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形					
	B-1203FA	B-1204FA	B-1603FA	B-1604FA	B-1203FA	B-1204FA	B-1603FA	B-1604FA	B-2003F	B-2004F
メーカー希望小売価格(円)	907,000	1,274,000	1,083,000	1,530,000	935,000	1,323,000	1,113,000	1,575,000	1,260,000	1,835,000