


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF	3P・3E・4000AF		
定格電圧	AC	600V	600V	600V		
	DC	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)		
型式		●B-2503F	●B-3203F	●B-4003F		
定格電流 ご注文品番	2500A	B2503F25	2800A	B3203F28	3600A	B4003F36
			3000A	B3203F30		
			3200A	B3203F32	4000A	B4003F40
メーカー希望小売価格(円)		1,531,000	2,597,000	3,533,000		
外観及び外形寸法(mm)		50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください		
 Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法		A 560 B 310 C 226 D 299 D'403	A 610 B 530 C 304 D 373 D'590	A 650 B 750 C 374 D 428.5 D'700		
定格	110V					
遮断容量 (kA)	220V	125	125	125		
	460V	85	85	85		
	550V	70	70	70		
	125V	50	50	50		
DC	250V	50	50	50		
標準接続方式		裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式		
接続可能最大電線(mm ²)						
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●(標準)	●(標準)	●(標準)	
		埋込形 FP	●	—	—	
	補助スイッチ	AX	●	●	●	
	警報スイッチ	AL	●	●	●	
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	
	不足電圧引外し装置	UVT	●	●	●	
	端子台	TB	可 能	可 能	可 能	
	トリップボタン	TRB	付 属	—	—	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	
		施錠式 HL	●	●	●	
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-1601	—	—	
	機械的インターロック	MI	●	—	—	
バリア	BA	—	—	—		
端子カバー	表面形 TMC	—	—	—		
	裏面形 BTC	—	—	—		
引外し方式		同左	熱動電磁	熱動電磁		
重量(kg)		84	200	250		
一梱入数		1	1	1		
特性、寸法図記載ページ		別途お問合せください	別途お問合せください	別途お問合せください		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～

埋込形価格表

ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。	FP 埋込形 B-2503F
メーカー希望小売価格(円)	1,561,000

