


電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・225AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	4P・3E・800AF
定格電圧	AC	600V	600V	600V	600V	
	DC					
型式		●B-223W	●B-403W	●B-603W	●B-803WA	●B-804WA
定格電流 ご注文品番	可調整	125A / 150A / 175A / 200A / 225A	225A / 250A / 300A / 350A / 400A	300A / 350A / 400A / 500A / 600A	400A / 500A / 600A / 700A / 800A	400A / 500A / 600A / 700A / 800A
		B223W	B403W	B603W	B803WA	B804WA
メーカー希望小売価格(円)		88,400	162,000	318,000	513,000	775,000
外観及び外形寸法(mm)						
A'はバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法		A 257 B 140 C 103 D 133	A 257 A'333 B 140 C 103 D 133	A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194	3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194	4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194
定格遮断容量 (kA)	110V					
	220V	85	85	85	125	
	460V	50	50	50	85	
	550V	25	25	22	42	
	125V					
DC	250V					
標準接続方式		圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		100				
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	
	埋込形 FP	●	●	●	●	
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	
	不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●	
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	
	キャップ式 LC	—	—	—	—	
	施錠式 HL	●	●	●	●	
外部操作ハンドルHM、HA		HA-405、HM-405	HA-405、HM-405	HA-402、HM-402	HA-402、HM-402	
機械的インターロック MI		●	●	●	●	
バリア BA		電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B)	別売(BTC-5B)	—	—	
引外し方式		電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	
重量(kg)		6.0	6.5	10.6	10.5	13.5
一梱入数		1	1	1	1	
特性、寸法図記載ページ		P.56 ³³ 、P.81 ²⁵	P.56 ³⁴ 、P.82 ²⁶	P.56 ³⁵ 、P.83 ²⁷	P.56 ³⁶ 、P.84 ²⁸	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～ ■適合圧着端子一覧表はP.49

裏面形、埋込形価格表

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-223W	B-403W	B-603W	B-803WA	B-804WA	B-223W	B-403W	B-603W	B-803WA	B-804WA
メーカー希望小売価格(円)	95,900	175,500	339,500	540,000	820,000	100,400	191,000	355,000	556,000	862,000