



3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V				600V				AC DC 定格電圧	
●B-2003W		●B-2004W		●B-2503W		●B-3203W		型式	
可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2003W	可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2004W	可調整 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A / 2500A	B2503W	可調整 2000A / 2500A / 2800A / 3000A / 3200A	B3203W	定格電流 ご注文品番	
1,230,000		1,790,000		1,531,000		2,597,000		メーカー希望小売価格(円)	
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 		4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403 		A 610 B 530 C 304 D 373 D'590 		 D'は補助ハンドルを含む寸法			
125		125		125		110V 定格 遮断容量 220V AC (kA) 460V 550V			
85		85		85		125V DC 250V			
70		70		70		標準接続方式			
裏面バースタッド方式				裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		接続可能最大電線(mm ²)	
●(標準)				●(標準)		●(標準)		SD 裏面形 接続方式	取付可能付属装置
●				●		—		FP 埋込形	
●				●		●		AX 補助スイッチ	
●				●		●		AL 警報スイッチ	
●				●		●		SHT 電圧引外し装置	
●				●		●		UVT 不足電圧引外し装置	
可能				可能		可能		TB 端子台	
付属				付属		付属		TRB トリップボタン	
—				—		—		LC キャップ式 ハンドルロック	
●				●		●		HL 施錠式	
HA-1601				HA-1601		—		HM、HA 外部操作ハンドル	
●				●		—		MI 機械的インターロック	
—				—		—		BA バリア	
—				—		—		TMC 表面形 端子カバー	
—				—		—		BTC 裏面形	
電子式可調整				電子式可調整		電子式可調整		引外し方式	
68		85		84		200		重量(kg)	
1		1		1		1		一梱入数	
P.57㊦、P.88㊦				別途お問合せください		別途お問合せください		特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～



埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	FP 埋込形		
	B-2003W	B-2004W	B-2503W
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000