


ボックスブレーカ

●配線用遮断器組込

●簡易防塵タイプ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・100AF			
定格電圧	AC	460V						460V			
	DC										
型式		B-D63E						B-D103E			
定格電流 ご注文表		30A	BD63E30	40A	BD63E40	60A (15kW)	BD63E60	75A (18.5kW)	BD103E07		
	50A (11kW)			BD63E50	100A (22kW)			BD103E10			
	()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す										
メーカー希望小売価格(円)		17,500		19,000		19,900		30,000			
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(30Aは除く)						モータ保護兼用			
		A 300 B 180 C 91 D 142				A 425 B 240 C 118 D 169					
定格 遮断容量 (KA)	110V	2.5						5.0			
	AC 110V/200V	2.5						5.0			
		220V	2.5						5.0		
		460V	1.5						2.5		
	DC 125V										
		250V									
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm²)		22						60			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—						—	
		埋込形	FP	—						—	
	補助スイッチ	AX	●						●		
	警報スイッチ	AL	●						●		
	電圧引外し装置	SHT	●						●		
	不足電圧引外し装置	UVT	—						—		
	端子台	TB	可 能						可 能		
	トリップボタン	TRB	—						AL仕様は付属		
	ハンドルロック	キャップ式	LC	—						—	
		施錠式	HL	標準装備						標準装備	
引外し方式		熱動電磁						熱動電磁			
組込遮断器		B-33EA		B-53EA		B-63EA		B-103EA			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.35～
■適合圧着端子一覧表はP.49

簡易防塵タイプ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

