






分電盤協約形配線用遮断器JIS C 8370による電灯分電盤用協約寸法品です。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC	265V	265V	220V	265V	220V
	DC	125V	125V		125V	
型式		SE-51E	SE-52E	SE-53E	SE-102A	SE-103A
定格電流 ご注文品番	10A	SE51E10	SE52E10	SE53E15	SE102A06	SE103A06
	15A	SE51E15	SE52E15	SE53E20		
	20A	SE51E20	SE52E20	SE53E30	SE102A07	SE103A07
	30A	SE51E30	SE52E30			
	40A	SE51E40	SE52E40	SE53E40	SE102A10	SE103A10
	50A	SE51E50	SE52E50	SE53E50		
メーカー希望小売価格(円)		1,900	3,850	8,200	11,000	16,400
外観及び外形寸法(mm)						
定格遮断容量(kA)	110V	5.0				
	110V/220V		5.0	5.0	5.0(110/200V)	5.0(110/200V)
	220V	2.5(265V)	5.0(265V 2.5)	5.0	2.5(265V)	2.5
コード保護(kA)	DC 125V	1.0	5.0		5.0	
	110V	~15A 2.5 ~30A 5.0				
	110V/220V		~30A 5.0			
標準接続方式	AC 265V	~15A 1.5 ~30A 2.5	~30A 2.5			
		線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式
接続可能最大電線(mm ²)		22	22	22	38	38
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)		0.15	0.30	0.45	0.47	0.7
一梱入数		50	25	10	20	10
特性、寸法図記載ページ		P.57 ⁴²⁾ 、P.88 ³³⁾			P.57 ⁴³⁾ 、P.89 ³⁴⁾	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■適合圧着端子一覧表はP.49

SE用ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

■ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。(価格/1個)




型式	51E用LC-51	52E用LC-52	53E用LC-53	102A/103A用LC-BC
ご注文品番	UGA21	UGA22	UGA23	UGA12
メーカー希望小売価格(円)	90	120	120	90

SE用取付台

■分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付けができます。

取付け、取外しは押えバネ使用によりワンタッチでできます。



型式	SE用取付台(32連)UEB32P
ご注文品番	UEA20
メーカー希望小売価格(円)	1,500