



一種耐熱形		二種耐熱形		一種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		種別
3P・3E・50AF		3P・3E・100AF		3P・3E・225AF		3P・3E・400AF		種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
550V		550V		550V		550V		AC		定格電圧		
250V		250V						DC				
●FB-53B		●FB-103A		●FB-223A		●FB-403A				型式		
15A (10.5A)	FB53B15	15A (10.5A)	FB53B152	75A (52.5A)	FB103A07	75A (52.5A)	FB103A072	150A (105A)	FB223A152	300A (210A)	FB403A302	定格電流 ご注文品番 ()内は耐熱定格電流です
20A (14A)	FB53B20	20A (14A)	FB53B202									
30A (21A)	FB53B30	30A (21A)	FB53B302	100A (70A)	FB103A10	100A (70A)	FB103A102	225A (157.5A)	FB223A222	400A (280A)	FB403A402	
50A (35A)	FB53B50	50A (35A)	FB53B502									
19,000		14,100		41,900		32,000		62,600		165,000		メーカー希望小売価格(円)
A 130 B 75 C 60 D 84		A 150 B 90 C 60 D 85		A 165 B 105 C 90 D 85		A 257 A'333 B 140 C 103 D 133		外観及び外形寸法(mm)				
										A'はバー端子を含む寸法		
5.0		22		25		35		110V		定格		
2.5		10		15		22		220V		遮断容量		
1.5		2.5		5.0		10		460V		AC (kA)		
								550V		(耐熱定格遮断容量)		
								125V		DC		
								250V				
線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式		標準接続方式				
22		38		100		—		接続可能最大電線(mm ²)				
—		●		●		●		FP 埋込形		取付可能		
—		●		●		●		AX警報スイッチ		付属装置		
—		●		●		●		AL警報スイッチ				
1CB-90045		2CB-90082		1CB-60041		2CB-60061		2CB-80073		2CB-80074		認定番号
0.73		0.63		1.1		1.0		1.6		6.1		重量(kg)
1		1		1		1		1		1		一梱入数
P.90 ³⁹		P.90 ³⁹		P.91 ⁴⁰		P.91 ⁴¹						寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
 ■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.35～

耐熱機器の耐熱性能

名 称	耐 熱 性 能	配電盤等の設置場所
一種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/3の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	制限なし
二種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/7の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	不燃材料で区画された変電設備室、機械室、ポンプ室その他これに類する室。

埋込形価格表

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後にFをつけてご注文ください。	FP		埋込形		
	FB-52B	FB-53B	FB-103A	FB-223A	FB-403A
メーカー希望小売価格(円)	14,350	19,110	41,880	74,600	194,000

■埋込形は二種耐熱形のみ対応可能です。