


3P・3E・400A		3P・3E・600AF		3P・3E・800AF		3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●B-403GHA	●B-603G	●B-603GH	●B-803G	●B-803GH	●B-1003GH	●B-1203GH	型式		
220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	AC	定格電圧	
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	動作時間		
100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	漏電警報 感度電流		
250、300 350、400	500、600		700、800		1000	1200	定格電流(A)		
245,000	315,000	389,000	460,000	574,000	960,000	1,050,000	メーカー希望小売価格(円)		
257	400	400	670	670	800	800	A 外形寸法(mm)		
333	520	520	734	734	870	870	A'		
140	210	210	210	210	210	210	B		
103	103	103	141	141	185	185	C		
133	141	141	179	179	225	225	D		
							110V 定格 220V AC 遮断容量 460V (kA)		
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	標準接続方式		
							接続可能最大電線(mm ²)		
●	●	●	●	●	●	●	SD 裏面形 接続方式		
●	●	●	●	●	●	●	FP 埋込形		
●	●	●	●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置		
—	—	—	—	—	—	—	LC キャップ式		
●	●	●	●	●	●	●	HL 施錠式		
付属	付属	付属	付属	付属	—	—	BA バリア(電源側)		
別売(TMC-5B)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	電源側付属	電源側付属	TMC 表面形		
別売(BTC-5B)	—	—	—	—	—	—	BTC 裏面形		
1C							接点構成		
							接点容量		
							出力引出し方式		
端子台仕様							リセット方式		
端子台仕様(リード線仕様可能)							押しボタン仕様		
熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動-可調整電磁	引外し方式		
6.7	14	14	26	26	41	41	重量(kg)		
1	1	1	1	1	1	1	一梱入数		

- 全器種、受注品です。納期につきましては別途お問合せください。
- リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)
- 定格電圧は共用できません。ご注文時にご指定ください。
- 使用可能電圧範囲

定格電圧	使用可能電圧範囲
220V	160～242V
460V	320～484V



■外部リセット仕様内部回路図(600AF)

