





単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・50AF	3P・2E・50AF	3P・2E・60AF
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V
型式	■BU-53・1KA	■BU-53・1J	■BU-63・1KA
定格電流 ご注文品番	30A BU5301KA30V	30A BU5301J30V	60A BU6301KA60V
	40A BU5301KA40V	40A BU5301J40V	
	50A BU5301KA50V	50A BU5301J50V	
メーカー希望小売価格(円)	8,400	8,400	9,100
外観及び外形寸法(mm)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80	(過電圧検出リード線付)  A 140(150) B 70 C 49 D 67.5	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80
()内端子カバー付寸法			
定格 遮断容量 (kA)	110V 100/200V 200V 415V	2.5	2.5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子可能)
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●	—
	接続方式 埋込形 FP	●	—
	補助スイッチ AX	●	●
	警報スイッチ AL	●	●
	テストリード線引出し TBL	●	●
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—
	外部操作ハンドルHM、HA	—	—
	バリア BA	—	—
	端子カバー 表面形 TMC	付 属	付 属
引外し方式	裏面形 BTC	—	—
	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.42	0.35	0.43
一梱入数	10	20	10
特性、寸法図記載ページ	P.155 ²⁶ 、P.171 ¹⁸	P.155 ³⁵ 、P.176 ²⁴	P.155 ²⁷ 、P.171 ¹⁸

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付配線用遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。過電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 分電盤協約形サイズはIECルール対応です。別途お問合せください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)		
ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	BU-53・1J	BU-53・1J
メーカー希望小売価格(円)	10,300	14,300