

漏電遮断器

テンパールの漏電遮断器	102
定格遮断容量構成表	102
Eシリーズ経済タイプ/漏電遮断器 OC付	104
Fシリーズ高遮断容量タイプ/漏電遮断器 OC付	115
地絡保護専用漏電遮断器 OCなし	120
ビリビリガード(プラグ形漏電遮断器) OCなし	120
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付	121
分電盤協約形サイズ漏電遮断器 OC付	125
三相4線式回路用4極漏電遮断器 OC付	127
ボックスブレーカ(漏電遮断器組込)	130
防滴形ボックスタイプ・プラスチック製	131
内部付属装置 警報スイッチ、補助スイッチ	132
外部付属装置 テストボタンリード線引出し	
表面形端子カバー、裏面形端子カバー	136
相間バリア	
(レバー形)外部操作ハンドル	137
施錠式ハンドルロック、ハンドルキャップ	138
補助ハンドル、カサ上台、埋込取付枠	138
取付台(盤用パーツ)	139
電動機分岐回路用	140
時延形/特殊周波数用	141
資料 構造、時延引外し特性、開閉耐久性能	142
定格感度電流、時延形、零相変流器の平衡特性	143
雷インパルス不動作性能(衝撃波不動作性能)	144
インバータ回路への適用	
回路方式	
非接地電路への適用	
適用可能回路電圧	145
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	146
適合圧着端子一覧表、締付トルク、接続電線	147
使用上のご注意	148
関連内線規程について(抜粋)	149
漏電遮断器設置義務規定	150
接続方式一覧表	151
同梱部品一覧表	152
動作特性曲線	153
外形寸法図	156
漏電遮断器価格一覧表	179

2

 テンパールの漏電遮断器は、日本工業規格JIS C8371(漏電遮断器)に適合したJISマーク表示認可工場で製造しています。

安全に関するご注意

- 1.選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合せいただき正しくご使用ください。
- 2.内線規程などの法規にしたがって施工してください。
- 3.ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

仕様区分	電材VAN 品番登録商品	電材VAN 品番未登録商品
標準品	□又は無印	○又は無印
準標準品	■	●
受注品	▣	◎

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流
	6	3	EA	60
スペース:OC付 GT:OCなし U:単3中性線欠相保護付	3:30Aフレーム 6:60Aフレーム 10:100Aフレーム	2:2P 3:3P		15:15A 30:30A 60:60A 06:60A(100AF) 10:100A(100AF)
定格感度電圧	動作時間	定格電圧		22:225A 100:1000A GB-3MEは 3桁で表示 0.26:2.6A
30	P			
15:15mA 30:30mA 100:100mA W1:50/100/200 W2:100/200/500 W3:200/500/1000	スペース:0.1秒 L:0.3秒 L1:0.1/0.3/0.5秒 L2:0.3/0.6/1.2秒	スペース:100V 100-200V 200V 200-415V 4:415V		

納期につきましては別途お問合せください。受注品の返品はお受けかねますのでご了承ください。