



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF			2P・2E・30AF			2P・2E・30AF		
型式	GB-1ZA			GB-2ZA			GB-2EA		
定格電圧	100V			100-100/200-200V			100-100/200-200V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A	1ZA1515	1ZA1530	15A	2ZA1515	2ZA1530	15A	2EA1515	2EA1530
	20A	1ZA2015	1ZA2030	20A	2ZA2015	2ZA2030	20A	2EA2015	2EA2030
	30A	1ZA3015	1ZA3030	30A	2ZA3015	2ZA3030	30A	2EA3015	2EA3030
メーカー希望小売価格(円)	4,000			4,600			4,800		
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換寸法			安全ブレーカ互換寸法			JIS互換性寸法		
 ()内端子カバー付寸法	 A 70 B 32 C 40 D 57			 A 70 B 32 C 40 D 57			 A 70 B 68 C 40 D 57		
定格	100V			1.5			1.5		
遮断容量	100/200V			1.5			1.5		
(kA)	200V			1.0			1.0		
	415V								
標準接続方式	溶ダレス端子方式(当座金付)			溶ダレス端子方式(当座金付)			溶ダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm ²)	8			8			8		
中感度形	—			—			—		
時延形	—			—			—		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—	—	—	—	—	—
		埋込形	FP	—	—	—	—	—	—
	補助スイッチ		AX	—	—	—	—	—	—
	警報スイッチ		AL	—	—	—	—	—	—
	テストリード線引出し		TBL	—	—	—	●	—	—
	端子台		TB	—	—	—	—	—	—
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)
		施錠式	HL	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル		HA	—	—	—	—	—	—
	バリア		BA	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形		TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形		BTC	—	—	—	—	—	—
引外し方式	熱 動			熱 動			熱 動		
重量(kg)	0.13			0.13			0.18		
一梱入数	50			50			20		
特性、寸法図記載ページ	P.153①、P.156①			P.153①、P.156①			P.153②、P.156②		

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～