


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF			
型式		GB-52EA		GB-53EA			
定格電圧		100-200V		100-200V		415V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		●15mA 30mA	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A	52EA1515	52EA1530	15A	53EA1515	53EA1530	53EA15154 53EA15304
	20A	52EA2015	52EA2030	20A	53EA2015	53EA2030	53EA20154 53EA20304
	30A	52EA3015	52EA3030	30A	53EA3015	53EA3030	53EA30154 53EA30304
	40A	52EA4015	52EA4030	40A	53EA4015	53EA4030	53EA40154 53EA40304
	50A	52EA5015	52EA5030	50A (11kW)	53EA5015	53EA5030	53EA50154 53EA50304
メーカー希望小売価格(円)		10,400		10,850			
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法		 40A以上モータ保護兼用			
定格遮断容量(kA)	100V	2.5		2.5			
	100/200V						
	200V	2.5		2.5			
	415V					1.5	
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)		22		22			
中感度形		●100mA(15Aは不可)		●100mA(15Aは不可)		●100mA、●200mA	
時延形		—		—		—	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	■	■	■	●	
	埋込形 FP	●	■	■	■	●	
	補助スイッチ AX	●		●	■	●	
	警報スイッチ AL	●		●	■	●	
	テストリード線引出し TBL	●		●	●	●	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)		別売(LC-KA)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—			
	外部操作ハンドル HA	—		—			
	バリア BA	—		—			
表面形 TMC	付 属		付 属				
裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁			
重量(kg)		0.25		0.36			
一梱入数		40		20			
特性、寸法図記載ページ		P.153 ^⑤ 、P.157 ^④		P.153 ^⑤ 、P.157 ^④			

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-52EA	GB-53EA	GB-52EA	GB-53EA
メーカー希望小売価格(円)	11,630	12,740	15,200	16,280