




2P・2E・60AF			3P・3E・60AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-62EA			GB-63EA						型式		
100-200V			100-200V			415V			定格電圧		
0.1秒以内			0.1秒以内						動作時間		
15mA		30mA	15mA		30mA	●15mA	30mA	定格感度電流			
60A	62EA6015	62EA6030	60A (15kW)	63EA6015	63EA6030	63EA60154	63EA60304	定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。			
11,300			11,660 モータ保護兼用						メーカー希望小売価格(円)		
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						 ()内端子カバー付寸法		
2.5			2.5						100V	定格	
									100/200V	遮断容量	
2.5			2.5						220V	(kA)	
						1.5			415V		
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)						標準接続方式		
22			22						接続可能最大電線(mm ²)		
●100mA			●100mA			●100mA、●200mA			中感度形		
—			—			—			時延形		
●		■	■		■	●		SD	裏面形	接続方式 取付可能付属装置	
●		■	■		■	●		FP	埋込形		
●		■	●		■	●		AX	補助スイッチ		
●		■	●		■	●		AL	警報スイッチ		
●		●	●		●	●		TBL	テストリード線引出し		
可能(縦形)			可能(縦形)						TB		端子台
別売(LC-KA)			別売(LC-KA)						LC	キャップ式	ハンドルロック
—			—						HL	施錠式	
—			—						HA	外部操作ハンドル	
—			—						BA	バリア	
付 属			付 属						TMC	表面形	端子カバー
裏面形付属			裏面形付属						BTC	裏面形	
熱動電磁			熱動電磁						引外し方式		
0.25			0.37						重量(kg)		
40			20						一梱入数		
P.153⑥、P.157④			P.153⑥、P.157④						特性、寸法図記載ページ		

■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■ 適合圧着端子一覧表はP.147
■ 封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-62EA	GB-63EA	GB-62EA	GB-63EA
メーカー希望小売価格(円)	13,130	14,400	16,680	17,960