


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・75AF		3P・3E・75AF					
型式		GB-72EA		GB-73EA					
定格電圧		100-200V		100-200V		415V			
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内					
定格感度電流		15mA		30mA		●15mA		30mA	
定格電流 ご注文品番		75A	72EA7515	72EA7530	75A (18.5kW)	73EA7515	73EA7530	73EA75154	73EA75304
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。									
メーカー希望小売価格(円)		15,400				16,200			
外観及び外形寸法(mm)									
()内端子カバー付寸法		A 130(188) B 75 C 60 D 80				A 130(188) B 75 C 60 D 80			
定格遮断容量(kA)	100V	5.0				5.0			
	100/200V								
	200V	5.0				5.0			
	415V							2.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)		60				60			
中感度形		●100mA●200mA●50/100/200mA				●100mA●200mA●50/100/200mA		●100mA●200mA●50/100/200mA	
時延形		●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)				●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)		●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		■		●		■	
	埋込形 FP	●		■		●		■	
	補助スイッチ AX	●		●		■		■	
	警報スイッチ AL	●		●		■		■	
	テストリード線引出し TBL	●		●		●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)				可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)				別売(LC-153EA)			
	施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	HA-205				HA-205			
	バリア BA	別 売				別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属				付 属			
	裏面形 BTC	裏面形付属				裏面形付属			
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁			
重量(kg)		0.55				0.70			
一梱入数		10				10			
特性、寸法図記載ページ		P.153[7]、P.158[5]				P.153[7]、P.158[5]			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.141



裏面形、埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-72EA	GB-73EA
メーカー希望小売価格(円)	18,500	20,600