





2P・2E・100AF				3P・3E・100AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
GB-102EA				GB-103EA				型式					
100-200V				100-200V		415V		定格電圧					
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間					
15mA		30mA		15mA		30mA		●15mA		30mA		定格感度電流	
50A	—	102EA0530		50A (11kW)	—	103EA0530		103EA05154		103EA05304		定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
60A	102EA0615	102EA0630		60A (15kW)	103EA0615	103EA0630		103EA06154		103EA06304			
75A	102EA0715	102EA0730		75A (18.5kW)	103EA0715	103EA0730		103EA07154		103EA07304			
100A	102EA1015	102EA1030		100A (22kW)	103EA1015	103EA1030		103EA10154		103EA10304			
20,000				21,200				メーカー希望小売価格(円)					
NEW A 130(188) B 75 C 60 D 80 				NEW A 130(188) B 75 C 60 D 80 				モータ保護兼用		外観及び外形寸法(mm)			
5.0				5.0				100V		定格			
5.0				5.0				100/200V		遮断容量			
				2.5				200V		(kA)			
								415V					
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式					
60				60				接続可能最大電線(mm ²)					
●100mA●200mA●50/100/200mA(50Aは不可)				●100mA●200mA●50/100/200mA(50A 100mAのみ)				●100mA●200mA●50/100/200mA		中感度形			
●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA) (50Aは不可)				●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA) (50Aは100mAのみ)				●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)		時延形			
										SD 裏面形 接続方式			
										FP 埋込形			
										AX 補助スイッチ			
										AL 警報スイッチ			
										TBL テストリード線引出し			
可能(縦形)				可能(縦形)				TB		端子台			
別売(LC-153EA)				別売(LC-153EA)				LC キャップ式		ハンドルロック			
										HL 施錠式			
HA-205				HA-205				HA		外部操作ハンドル			
別 売				別 売				BA		バリア			
付 属				付 属				TMC 表面形		端子カバー			
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形					
熱動電磁				熱動電磁						引外し方式			
0.55				0.70						重量(kg)			
10				10						一梱入数			
P.153 ^⑧ 、P.158 ^⑤				P.153 ^⑧ 、P.158 ^⑤						特性、寸法図記載ページ			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.141



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-102EA	GB-103EA	GB-102EA	GB-103EA
メーカー希望小売価格(円)	22,900	25,700	27,900	30,600