




Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・125AF		3P・3E・125AF			
型式		GB-122EA		GB-123EA			
定格電圧		100-200V		100-200V		415V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		30mA	●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA
定格電流 ご注文品番		125A	122EA1230 122EA12W1	125A (30kW)	123EA1230 123EA12W1	123EA12304	123EA12W14
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。							
メーカー希望小売価格(円)		20,000		21,200			
外観及び外形寸法(mm)							
()内端子カバー付寸法				モータ保護兼用			
定格	100V	14		14			
遮断容量	100/200V						
(kA)	200V	10		10			
	415V					7.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)		60		60			
中感度形		●100mA、●200mA、●50/100/200mA		●100mA、●200mA、50/100/200mA			
時延形		●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)		●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)			
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		●	
	埋込形 FP	●		●		●	
	補助スイッチ AX	●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)		別売(LC-153EA)			
	施錠式 HL	●		●			
	外部操作ハンドル HA	HA-205		HA-205			
	バリア BA	別 売		別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属			
	裏面形 TBC	裏面形付属		裏面形付属			
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁			
重量(kg)		0.90		0.95			
一梱入数		5		5			
特性、寸法図記載ページ		P.153⑨、P.159⑩		P.153⑨、P.159⑩			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.141 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)				
ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-122EA	GB-123EA	GB-122EA	GB-123EA
メーカー希望小売価格(円)	25,700	28,700	33,400	36,500