




2P・2E・150AF			3P・3E・150AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-152EA			GB-153EA				型式
100-200V			100-200V		415V		定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間
30mA		●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流
150A	152EA1530	152EA15W1	150A (37kW)	153EA1530	153EA15W1	153EA15304	153EA15W14
							定格電流 ご注文品番
							()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
27,100			28,700				メーカー希望小売価格(円)
			 モータ保護兼用				外観及び外形寸法(mm)
							 ()内端子カバー付寸法
14			14				100V 定格
							100/200V 遮断容量
10			10				200V (kA)
					7.5		415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式
60			60				接続可能最大電線(mm ²)
●100mA●200mA、●50/100/200mA			●100mA、●200mA、50/100/200mA				中感度形
●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)			●0.3秒(100mA、200mA、50/100、200mA)				時延形
		●			●		SD 裏面形 接続方式
		●			●		FP 埋込形
●					●		AX 補助スイッチ
●					●		AL 警報スイッチ
●			●		●		TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)				TB 端子台
別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)				LC キャップ式
●			●				HL 施錠式 ハンドルロック
HA-205			HA-205				HA 外部操作ハンドル
別 売			別 売				BA パリア
付 属			付 属				TMC 表面形
裏面形付属			裏面形付属				BTC 裏面形 端子カバー
熱動電磁			熱動電磁				引外し方式
0.90			0.95				重量(kg)
5			5				一梱入数
P.153⑩、P.159⑥			P.153⑩、P.159⑥				特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.141 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-152EA	GB-153EA	GB-152EA	GB-153EA
メーカー希望小売価格(円)	32,800	36,200	40,600	44,000