


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF				
型式			GB-222E			GB-223E				
定格電圧			100-200V			100-200V		415V		
動作時間			0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流			30mA		●50/100/200mA	30mA		50/100/200mA	30mA	50/100/200mA
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		125A	222E1230	222E12W1	125A (30kW)	223E1230	223E12W1	223E12304	223E12W14	
		150A	222E1530	222E15W1	150A (37kW)	223E1530	223E15W1	223E15304	223E15W14	
		175A	222E1730	222E17W1	175A (45kW)	223E1730	223E17W1	223E17304	223E17W14	
		200A	222E2030	222E20W1	200A	223E2030	223E20W1	223E20304	223E20W14	
		225A	222E2230	222E22W1	225A (55kW)	223E2230	223E22W1	223E22304	223E22W14	
メーカー希望小売価格(円)			36,200			37,800				
外観及び外形寸法(mm)			 ()内端子カバー付寸法 A 239(329) B 105 C 60 D 82			モータ保護兼用 A 239(329) B 105 C 60 D 82				
定格遮断容量(kA)	100V	22			22					
	100/200V									
	200V	18			18					
	415V						10			
標準接続方式			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm ²)			150			150				
中感度形			●100mA、●200mA、●500mA、●50/100/200mA			●100mA、●200mA、●500mA、50/100/200mA				
時延形			●0.3秒(100mA、200mA、500mA、50/100/200mA)			●0.3秒(100mA、200mA、500mA、50/100/200mA)		●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	■	●	■	●				
		埋込形 FP	■	●	■	●				
	補助スイッチ	AX	●			■	●			
	警報スイッチ	AL	●			■	●			
	テストリード線引出し	TBL	●			●	●			
	端子台	TB	可 能			可 能				
	ハンドルロック	キャップ式 LC	-			-				
		施錠式 HL	●			●				
	外部操作ハンドル	HA	HA-205			HA-205				
	バリア	BA	別 売			別 売				
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属					
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属					
引外し方式			熱動電磁			熱動電磁				
重量(kg)			1.8			2.1				
一梱入数			1			1				
特性、寸法図記載ページ			P.153 ^⑪ 、P.160 ^⑦			P.153 ^⑪ 、P.160 ^⑦				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.141



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-222E	GB-223E	GB-222E	GB-223E
メーカー希望小売価格(円)	40,840	45,180	46,940	51,280