



3P・3E・250AF				3P・3E・400AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-253E				GB-403S				型式	
100-200V		415V		200-415V				定格電圧	
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間	
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA		100/200/500mA		定格感度電流	
250A 253E2530	250A 253E25W2	250A 253E25304	250A 253E25W24	■250A 403S2530 B仕様 (403S2530B)	●350A 403S3530 B仕様 (403S3530B)	■250A 403S25W2 B仕様 (403S25W2B)	●350A 403S35W2 B仕様 (403S35W2B)	定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
				300A(75kW) 403S3030 B仕様 (403S3030B)	400A 403S4030 B仕様 (403S4030B)	300A(75kW) 403S30W2 B仕様 (403S30W2B)	400A 403S40W2 B仕様 (403S40W2B)		
41,000				82,800	89,400	82,800	89,400	メーカー希望小売価格(円)	
									
A 239(329) B 105 C 60 D 82				A 336 A'402 B 150 C 103 D 132				外観及び外形寸法(mm) D C B A ()内端子カバー付寸法 A'はバー端子を含む寸法	
22								100V	定格
								100/200V	遮断容量
18				35				200V	(kA)
		10		18				415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式(標準A仕様)				標準接続方式	
150				-				接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA、●200mA、●500mA、100/200/500mA				●100mA、●200mA、●500mA、100/200/500mA				中感度形	
●0.3秒(100mA、200mA、500mA、50/100/200mA)		●0.3秒(100mA、200mA、50/100/200mA)		●0.3秒(100mA、200mA、500mA、50/100/200mA)				時延形	
■		●		■		●		SD 裏面形	取付可能付属装置
■		●		■		●		FP 埋込形	
■		●		■		●		AX 補助スイッチ	
■		●		■		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		●		TBL テストリード線引出し	
可 能				可 能				TB 端子台	
-				-				LC キャップ式	ハンドルロック
●				●				HL 施錠式	
HA-205				HA-402				HA 外部操作ハンドル	
別 売				電源側付属				BA バリア	
付 属				別売(TMC-5C)、B仕様は不可				TMC 表面形	
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形 端子カバー	
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式	
2.2				11				重量(kg)	
1				1				一梱入数	
P.153 ¹²⁾ 、P.160 ⁷⁾				P.154 ¹³⁾ 、P.161 ⁸⁾				特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.141



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-253E	GB-403S 250A、300A 350A、400A	GB-253E	GB-403S 250A、300A 350A、400A
メーカー希望小売価格(円)	48,380	99,300 105,900	54,480	106,500 113,100