




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器

過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・50AF		3P・3E・50AF				3P・3E・60AF		
型式		●GB-53FA		●GB-53FKA				●GB-63F		
定格電圧		100-200V		200-415V				100-200V		
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.3秒		0.1秒以内		
定格感度電流		30mA 100mA		30mA 100/200/500mA				30mA 100mA		
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	5A	53FA0530	53FA05100	5A	53FKA0530	53FKA05W2	53FKA05W2L	60A	63F6030	63F60100
	10A	53FA1030	53FA10100	10A	53FKA1030	53FKA10W2	53FKA10W2L			
	15A	53FA1530	53FA15100	15A	53FKA1530	53FKA15W2	53FKA15W2L			
	20A	53FA2030	53FA20100	20A	53FKA2030	53FKA20W2	53FKA20W2L			
	30A	53FA3030	53FA30100	30A	53FKA3030	53FKA30W2	53FKA30W2L			
	40A	53FA4030	53FA40100	40A	53FKA4030	53FKA40W2	53FKA40W2L			
	50A	53FA5030	53FA50100	50A	53FKA5030	53FKA50W2	53FKA50W2L			
メーカー希望小売価格(円)		19,800		33,600				22,500		
外観及び外形寸法(mm)										
定格 遮断容量 (kA)	100V	10						10		
	100/200V									
	200V	10		35				10		
	415V			10						
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)		22		22				38		
中感度形			標準仕様		標準仕様				標準仕様	
時延形					標準仕様					
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●				●		
		埋込形 FP	●	●				●		
	補助スイッチ	AX	●	●				●		
		警報スイッチ	AL	●	●				●	
	テストリード線引出し	TBL	●	●				●		
	端子台	TB	可 能	可 能				可 能		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	LC-2E	LC-2E				LC-2E		
		施錠式 HL	●	●				●		
	外部操作ハンドル	HA	HA-108	HA-108				HA-108		
	バリア	BA	別 売	電源側付属				別 売		
	端子カバー	表面形 TMC	TMC-1	TMC-1				TMC-1		
		裏面形 BTC	BTC-1	BTC-1				BTC-1		
引外し方式		完全電磁		完全電磁				完全電磁		
重量(kg)		0.7		0.8				0.8		
一梱入数		1		1				1		
特性、寸法図記載ページ		P.154 ^[10] 、P.163 ^[10]		P.154 ^[10] 、P.164 ^[11]				P.154 ^[17] 、P.165 ^[12]		

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形			
	GB-53FA	GB-53FKA	GB-63F	GB-53F	GB-53FKA	GB-63F
メーカー希望小売価格(円)	22,130	35,930	27,850	27,050	40,850	35,700