




3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GB-223FB			●GB-403FA			●GB-603F		型式	
200-415V			200-415V			200-415V		定格電圧	
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒	動作時間	
30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流	
125A	125A	125A	250A	250A	250A	500A 603F50W2	500A 603F50W2L2	定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
223FB1230	223FB12W2	223FB12W2L2	403FA2530	403FA25W2	403FA25W2L2				
150A	150A	150A	300A	300A	300A	600A 603F60W2	600A 603F60W2L2		
223FB1530	223FB15W2	223FB15W2L2	403FA3030	403FA30W2	403FA30W2L2				
175A	175A	175A	350A	350A	350A				
223FB1730	223FB17W2	223FB17W2L2	403FA3530	403FA35W2	403FA35W2L2	600A 603F60W2	600A 603F60W2L2		
200A	200A	200A	400A	400A	400A				
223FB2030	223FB20W2	223FB20W2L2	403FA4030	403FA40W2	403FA40W2L2				
225A	225A	225A							
223FB2230	223FB22W2	223FB22W2L2							
58,000			141,000			353,000		メーカー希望小売価格(円)	
 A 165 B 105 C 60 D 85			 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			 A 400 A'520 B 210 C 103 D 141		 A'はバー端子を含む寸法	
								100V 定格	
								100/200V 遮断容量	
35			50			85		200V (kA)	
15			22			42		415V	
圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式		標準接続方式	
100			-			-		接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様			標準仕様			標準仕様		中感度形	
	標準仕様		標準仕様			標準仕様		時延形	
●			●			●		SD 裏面形 接続方式	
●			●			●		FP 埋込形	
●			●			●		AX 補助スイッチ	
●			●			●		AL 警報スイッチ	
●			●			●		TBL テストリード線引出し	
可能			可能			可能		TB 端子台	
LC-4E			-			-		LC キャップ式	
●			●			●		HL ハンドルロック	
HA-207			HA-405			HA-401		HA 外部操作ハンドル	
電源側付属			電源側付属			電源側付属		BA バリア	
TMC-4G			TMC-5B			TMC-5		TMC 表面形	
BTC-4G			BTC-5B			-		BTC 裏面形	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		端子カバー	
2.2			6.6			14		引外し方式	
1			1			1		重量(kg)	
1			1			1		一梱入数	
P.154 ^[19] 、P.167 ^[14]			P.154 ^[20] 、P.168 ^[15]			P.154 ^[21] 、P.169 ^[16]		特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-223FB	GB-403FA	GB-603F	GB-223FB	GB-403FA	GB-603F
メーカー希望小売価格(円)	67,180	157,600	376,600	79,200	204,000	423,000