


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器OCB

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・800AF				3P・3E・1000AF			
型式		●GB-803F				●GB-1003F			
定格電圧		200V		415V		200V		415V	
動作時間		0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒
定格感度電流		100/200/500mA				100/200/500mA			
定格電流 ご注文品番		700A 803F70W2	700A 803F70W2L2	700A 803F70W24	700A 803F70W2L24	1000A 1003F10W2	1000A 1003F10W2L2	1000A 1003F10W24	1000A 1003F10W2L24
		800A 803F80W2	800A 803F80W2L2	800A 803F80W24	800A 803F80W2L24				
メーカー希望小売価格(円)		383,000				876,000			
外観及び外形寸法(mm)		A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドル寸法 A 670 A'734 B 210 C 141 D 179				50Hz、60Hzをご指定ください A 800 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333			
定格遮断容量(kA)		100V 100/200V 200V 415V							
			85		35		125		85
標準接続方式		バー端子方式				バー端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)		—				—			
中感度形		標準仕様				標準仕様			
時延形			標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様
取付可能付属装置	裏面形 SD	●				●			
	接続方式 埋込形 FP	●				●			
	補助スイッチ AX	●				●			
	警報スイッチ AL	●				●			
	テストリード線引出し TBL	●				●			
	端子台 TB	可 能				可 能			
	キャップ式 LC	—				—			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	HA-402				HA-801			
	バリア BA	電源側付属				電源側付属			
端子カバー		別売(TMC-5)(電源側)				別売(TMC-6)(電源側)			
		—				—			
引外し方式		熱動可調整電磁				熱動可調整電磁			
重量(kg)		26				41			
一梱入数		1				1			
特性、寸法図記載ページ		P.154☐、P.170☐				別途お問合せください			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～



裏面形、埋込形価格表（フラッシュプレート：マンセル5Y7/1）

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	GB-803F	GB-1003F	GB-803F	GB-1003F
メーカー希望小売価格(円)	408,700	918,900	432,900	984,000