


3P・3E・1200AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GB-1203F				型式	
200V		415V		定格電圧	
0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	動作時間	
100/200/500mA				定格感度電流	
1200A 1203F12W2	1200A 1203F12W2L2	1200A 1203F12W24	1200A 1203F12W2L24	定格電流 ご注文品番	
960,000				メーカー希望小売価格(円)	
50Hz、60Hzをご指定ください				外観及び外形寸法(mm)	
A 800 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333 				 Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法	
				100V	定格
				100/200V	遮断容量
125				200V	(kA)
				415V	
バー端子方式				標準接続方式	
—				接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様				中感度形	
	標準仕様		標準仕様	時延形	
	●			SD 裏面形	取付可能付属装置
	●			FP 埋込形	
	●			AX 補助スイッチ	
	●			AL 警報スイッチ	
	●			TBL テストリード線引出し	
	可能			TB 端子台	
	—			LC キャップ式	ハンドルロック
	●			HL 施錠式	
	HA-801			HA 外部操作ハンドル	バリア
	電源側付属			BA	
	別売(TMC-6)(電源側)			TMC 表面形	端子カバー
	—			BTC 裏面形	
	熱動可調整電磁			引外し方式	
	41			重量(kg)	
	1			一梱入数	
別途お問合せください。				特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～

裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-1203F	GB-1203F
メーカー希望小売価格(円)	1,008,000	1,077,000

