






単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF		
型式		■GBU-3・1EA		■GBU-53・1KA		■GBU-53・1J		■GBU-63・1KA		
定格電圧		100/200V		100/200V		100/200V		100/200V		
漏電動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		
定格感度電流		15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	
定格電流 ご注文品番		30A U301EA3015E (正接続用)	30A U301EA3030E (正接続用)	40A U5301KA4015V	30A U5301KA3030V	40A U5301J4015V	30A U5301J3030V	60A U6301KA6015V	60A U6301KA6030V	
				50A U5301KA5015V	40A U5301KA4030V		40A U5301J4030V			
					50A U5301KA5030V		50A U5301J5015V			50A U5301J5030V
メーカー希望小売価格(円)		9,200		11,700		12,100		12,600		
外観及び外形寸法(mm)		JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		
 ()内端子カバー付寸法		 A 80 B 90 C 40 D 57		 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		 A 98(112) B 75 C 60 D 80		
定格		100V								
遮断容量		100/200V		1.5		2.5		2.5		
(kA)		200V								
		415V								
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子可能)		
接続可能最大電線(mm ²)		8		22		22		22		
中感度形		—		—		—		—		
時延形		—		—		—		—		
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	—		—		●		—		
	埋込形 FP	—		—		●		—		
	補助スイッチ AX	—		●		●		●		
	警報スイッチ AL	—		●		●		●		
	テストリード線引出し TBL	—		●		●		●		
	端子台 TB	—		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—		—		—		
	外部操作ハンドル HA	—		—		—		—		
	バリア BA	—		—		—		—		
端子カバー		表面形 TMC 裏面形 BTC		付 属 —		付 属 裏面形付属		付 属 —		
引外し方式		熱 動		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		
重量(kg)		0.21		0.42		0.35		0.43		
一梱入数		20		10		20		10		
特性、寸法図記載ページ		P.155 ^② 、P.156 ^③		P.155 ^② 、P.171 ^⑧		P.155 ^② 、P.176 ^{②④}		P.155 ^{②⑦} 、P.171 ^⑧		

- 100V/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。過電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 分電盤協約形サイズはIECルール対応です。別途お問合せください。
- 注1.GBU-3・1EAは正接続用と、逆接続用とがあります。ご注文の際、ご指定ください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線 白色0.5□400mm



‘75電設工業展製品コンクール
東京電力株式会社長賞受賞

全日本電気工業事業組合連合会
推奨品

裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GBU-53・1J	GBU-53・1J
メーカー希望小売価格(円)	14,000	17,800