



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・60AF		3P・2E・75AF		3P・2E・100AF	
型式		■GBU-63・1J		■GBU-73・1KA		■GBU-103・1KA	
定格電圧		100/200V		100/200V		100/200V	
漏電動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流		15mA	30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA
定格電流 ご注文品番		60A U6301J6015V	60A U6301J6030V	75A U7301KA7515V	75A U7301KA7530V	60A U10301KA615V	60A U10301KA630V
						75A U10301KA715V	75A U10301KA730V
						100A U10301KA115V	100A U10301KA130V
メーカー希望小売価格(円)		12,900		17,300		22,500	
外観及び外形寸法(mm)		(過電圧検出リード線付)  ()内端子カバー寸法 A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80	
定格遮断容量(kA)		100V 100/200V 200V 415V	2.5	5.0	5.0		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm²)		22		38		38	
中感度形		—		—		●100mA	
時延形		—		—		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	—	—		
		埋込形 FP	●	—	—		
	補助スイッチ AX	●	●	●			
	警報スイッチ AL	●	●	●			
	テストリード線引出し TBL	●	●	●			
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)			
	施錠式 HL	—	—	—			
	外部操作ハンドル HA	—	—	—			
	バリア BA	—	—	—			
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属			
	裏面形 BTC	裏面形付属	—	—			
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		0.38		0.58		0.58	
一梱入数		20		10		10	
特性、寸法図記載ページ		P.155 ^⑧ 、P.176 ^④		P.155 ^⑧ 、P.171 ^⑨		P.155 ^⑨ 、P.171 ^⑨	

- 100V/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。
- 分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問合せください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線 白色0.5φ400mm



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GBU-63・1J	GBU-63・1J
メーカー希望小売価格(円)	15,600	19,600