


3P・2E・125AF		3P・2E・150AF		3P・2E・225AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GBU-123・1EA		●GBU-153・1EA		●GBU-223・1E		型式	
100/200V		100/200V		100/200V		定格電圧	
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間	
30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流	
125A U12301EA123V	125A U12301EA12WV	150A U15301EA153V	150A U15301EA15WV	150A U22301E1530V	150A U22301E15W1V	定格電流 ご注文品番	
				175A U22301E1730V	175A U22301E17W1V		
				200A U22301E2030V	200A U22301E20W1V		
				225A U22301E2230V	225A U22301E22W1V		
24,700		30,100		39,700		メーカー希望小売価格(円)	
(過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)		外観及び外形寸法(mm)	
NEW  A 152(222) B 90 C 60 D 80		NEW  A 152(222) B 90 C 60 D 80		 A 239(329) B 105 C 60 D 82		B A D C ()内端子カバー付寸法	
10		10		18		100V 定格	
						100/200V 遮断容量	
						200V (kA)	
						415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式	
60		60		150		接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様		標準仕様		標準仕様		中感度形	
—		—		—		時延形	
●		●		●		SD 裏面形 接続方式	
●		●		●		FP 埋込形 取付可能付属装置	
●		●		●		AX 補助スイッチ	
●		●		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)		可能(縦形)		可 能		TB 端子台	
別売(LC-153EA)		別売(LC-153EA)		—		LC キャップ式 ハンドルロック	
●		●		●		HL 施錠式	
HA-205		HA-205		HA-205		HA 外部操作ハンドル	
別 売		別 売		別 売		BA バリア	
付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式	
0.95		0.95		2.1		重量(kg)	
5		5		1		一梱入数	
P.153 ^[9] 、P.159 ^[6]		P.153 ^[10] 、P.159 ^[6]		P.153 ^[11] 、P.160 ^[7]		特性、寸法図記載ページ	


■ 100V/200Vは単相3線式における200Vを表します。

■ 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。

■ 過電圧検出リード線付が標準仕様です。

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■ 過電圧検出リード線
耐熱ビニル電線
白色0.5□400mm



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GBU-123・1EA	GBU-153・1EA	GBU-223・1E	GBU-123・1EA	GBU-153・1EA	GBU-223・1E
メーカー希望小売価格(円)	32,400	37,600	47,080	40,000	55,700	53,180