



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・250AF		3P・2E・400AF	
型式	●GBU-253・1E		●GBU-403・1S	
定格電圧	100/200V		100/200V	
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	30mA	50/100/200mA	100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番	250A U25301E2530V	250A U25301E25W1V	300A U40301S30W2V	400A U40301S40W2V
メーカー希望小売価格(円)	43,200		86,900	93,900
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)	
 ()内端子カバー付寸法 A'はバー端子を含む寸法	 A 239(329) B 105 C 60 D 82		 A 336 A' 402 B 150 C 103 D 132	
	100V		100V	
遮断容量 (kA)	100/200V		18	
	200V		35	
	415V			
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	150		—	
中感度形	標準仕様		標準仕様	
時延形	—		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●
		埋込形 FP	●	●
	補助スイッチ	AX	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●
	テストリード線引出し	TBL	●	●
	端子台	TB	可 能	可 能
	キャップ式	LC	—	—
	ハンドルロック	施錠式 HL	●	●
	外部操作ハンドル	HA	HA-205	HA-402
	バリア	BA	別 売	電源側付属
端子カバー	表面形	TMC	付 属	別売(TMC-5C)
	裏面形	BTC	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)	2.2		11	
一梱入数	1		1	
寸法図記載ページ	P.153 ^[12] 、P.160 ^[7]		P.154 ^[13] 、P.161 ^[8]	

- 100V/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。過電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 過電圧検出リード線
耐熱ビニル電線
白色0.5□400mm



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD		裏面形		FP		埋込形	
	GBU-253・1E		GBU-403・1S		GBU-253・1E		GBU-403・1S	
			300A	400A			300A	400A
メーカー希望小売価格(円)	50,580	103,400	110,400	56,680	110,600	117,600		