




三相4線式回路用4極漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・50AF				4P・3E・100AF			
型式		●GB-54A				●GB-104A			
定格電圧		200-415V				200-415V			
動作時間		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	
定格感度電流		30mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番		5A	54A0530	54A05W2	54A05W2L2	15A	104A0130	104A01W2	104A01W2L2
		10A	54A1030	54A10W2	54A10W2L2	20A	104A0230	104A02W2	104A02W2L2
		15A	54A1530	54A15W2	54A15W2L2	30A	104A0330	104A03W2	104A03W2L2
		20A	54A2030	54A20W2	54A20W2L2	50A	104A0530	104A05W2	104A05W2L2
		30A	54A3030	54A30W2	54A30W2L2	60A	104A0630	104A06W2	104A06W2L2
		40A	54A4030	54A40W2	54A40W2L2	75A	104A0730	104A07W2	104A07W2L2
		50A	54A5030	54A50W2	54A50W2L2	100A	104A1030	104A10W2	104A10W2L2
メーカー希望小売価格(円)		68,900				122,000			
外観及び外形寸法(mm)									
定格遮断容量(kA)	100V								
	100/200V								
	200V	85				85			
	415V	50				50			
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(50A以下は線押え方式)			
接続可能最大電線(mm²)		22				60(50A以下は22)			
中感度形		標準仕様				標準仕様			
時延形		標準仕様				標準仕様			
取付可能付属装置	裏面形 SD	●				●			
	接続方式 埋込形 FP	●				●			
	補助スイッチ AX	●				●			
	警報スイッチ AL	●				●			
	テストリード線引出し TBL	●				●			
	端子台 TB	可 能				可 能			
	キャップ式 LC	別売(LC-2C)				別売(LC-2C)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	別途お問合せください。				別途お問合せください。			
	バリア BA	別 売				別 売			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-3C、4P用)				別売(TMC-3C、4P用)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-3C、4P用)				別売(BTC-3C、4P用)			
引外し方式		完全電磁				完全電磁			
重量(kg)		2.8				2.8			
一梱入数		1				1			
特性、寸法図記載ページ		P.155㉓、P.172㉔				P.155㉔、P.173㉕			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルはありません。



裏面形、埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-54A	GB-104A	GB-54A	GB-104A
メーカー希望小売価格(円)	71,400	127,820	83,900	140,000

漏電遮断器